

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/ceresit-piana-montazowa-greenq-pistoletowa-750-ml-p-3778.html>



CERESIT PIANA MONTAŻOWA GREENQ PISTOLETOWA 750 ml

Cena	39,99 zł
Numer katalogowy	ALP-14568948677
Kod producenta	2923755
Kod EAN	9000101147537

Opis produktu

CERESIT GREENQ PIANA PISTOLETOWA 750 ML

Piana poliuretanowa z PMDI z recyklingu. Jednoskładnikowa, niskoprężna piana o obniżonej post-ekspansji, wyprodukowana z użyciem PMDI pochodzącego z recyklingu.

Właściwości

- najniższa post-ekspansja*
- wysoka kontrola aplikacji
- nie deformuje ościeżnic i innych powierzchni
- krótki czas utwardzania, szybki czas obróbki
- wysoka wydajność
- 33% PMDI z recyklingu
- puszka w 25% z metalu z recyklingu
- niskoprężna
- do wewnątrz i na zewnątrz
- nieszkodliwa dla ozonosfery

Piana Ceresit GREENQ CONTROL+ służy do osadzania parapetów, szafek instalacyjnych, skrzynek roletowych, itp.; osadzania i uszczelniania ościeżnic drzwiowych i okiennych (przy czym montaż ten powinien być wykonany z użyciem łączników mechanicznych). Można jej używać także do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej, do wypełniania szczelin, do wypełniania przepustów, połączeń elementów oraz do uzupełniania ubytków w miejscach rozkuć po osadzeniu rur, przewodów itp. Ma znakomitą przyczepność do betonów, murów, tynków, metali, drewna, styropianu, papieru, powłok malarskich i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem polietylenu, teflonu, silikonu).

Rozmiary opakowań

Puszka 750 ml

WŁAŚCIWOŚCI

- o 20% niższa post-ekspansja (vs standardowe piany wężykowe firmy Henkel)
- wysoka kontrola aplikacji
- łatwość i precyzja dozowania
- 33% PMDI z recyklingu

- puszka w 25% z metalu z recyklingu
- korek w 98% z plastiku z recyklingu
- stabilna wymiarowo
- niskoprężna do wewnątrz i na zewnątrz

Jednoskładnikowa, utwardzana wskutek wiązania wilgoci z powietrza, półsztywna pianka poliuretanowa o optymalnej równowadze ilości otwartych-zamkniętych komórek i wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Łatwa w aplikacji dzięki specjalnemu aplikatorowi w zestawie.

Piana podczas procesu utwardzania samoistnie się rozpręża osiągając około dwukrotny wzrost objętości. Posiada doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych, takich jak drewno, beton, kamień, metal itp. Niektóre powierzchnie metalowe mogą wymagać wstępnego przygotowania (podkładu) w celu zwiększenia przyczepności. Czas obróbki piany jest silnie uzależniony od warunków atmosferycznych i aplikacyjnych. Pełna wytrzymałość mechaniczna osiągana jest w ciągu 24 godzin.

Wydajność utwardzonej piany w dużej mierze zależy od warunków pracy – temperatury, wilgotności powietrza, dostępnej przestrzeni do spieniania itp. Produkt wytwarzany jest z częściowo pochodzących z recyklingu składników, które nadają pianie charakterystyczny zielonkawy odcień. Wykorzystanie składników pochodzących z recyklingu pomaga zmniejszyć ślad węglowy.

Doskonałe parametry termoizolacyjne oraz długoletnia stabilność zastosowanej utwardzonej piany PU pomagają utrzymać wysoki poziom energooszczędności budynków, co dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego. Produkt nie zawiera propellantów CFC.

ZASTOSOWANIE

Piana Ceresit GreenQ Control+ służy do osadzania parapetów, szafek instalacyjnych, skrzynek roletowych, itp.; osadzania i uszczelniania ościeżnic drzwiowych i okiennych (przy czym montaż ten powinien być wykonany z użyciem łączników mechanicznych).

Można jej używać także do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej, do wypełniania szczelin, do wypełniania przepustów, połączeń elementów oraz do uzupełniania ubytków w miejscach rozkuć po osadzeniu rur, przewodów itp. Piana ma znakomitą przyczepność do betonów, murów, tynków, metali, drewna, styropianu, papieru, powłok malarskich i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem polietylenu, teflonu, silikonu). Po ok. 4 godz. od zastosowania materiał daje się łatwo ciąć, szlifować, pokrywać tynkiem, szpachlować i malować.

Ze względu na palność gazu powodującego zwiększanie objętości piany, nie należy jej stosować w pobliżu otwartego ognia czy żaru.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Pianę można stosować na podłoża nośne i oczyszczone z pyłu i tłuszczu. Istniejące zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości trzeba usunąć. Bezpośrednio przed użyciem należy zwilżyć (spryskać) wodą podłoże. Powierzchnie mogą być wilgotne, natomiast nie mogą być oblodzone i oszronione. Przy osadzaniu ościeżnic i wiotkich elementów, ze względu na rozprężające działanie piany, należy pamiętać o ich rozparciu w czasie twardnienia materiału. W celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem pianą uszczelnianych elementów, zaleca się oklejanie ich brzegów taśmą samoprzylepną.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **EAN (GTIN):** 9000101147537
- **Kod producenta:** 2923755
- **Marka:** Ceresit
- **Pojemność:** 750
- **Zastosowanie izolacji:** Fasada, Miejsca o podwyższonej wilgotności, Parking, Podłoga, Ściana, Sufit
- **Typ zastosowania:** beton, cegła, płyta wiórowa, PVC, tynk
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 1.2

Informacje o bezpieczeństwie

List of insulation and insulation safety warnings based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Fire risk: Insulation materials can be flammable. Avoid contact with open fire, sparks and high temperatures. 2. Emission of harmful substances: Some insulation materials may emit harmful gases or dust during installation or use.

Ensure proper ventilation of the room during and after work. 3. Skin and respiratory irritation: Some materials can cause irritation to the skin, eyes and respiratory tract. Wear protective clothing, gloves, glasses and a dust mask when working with materials. 4. Allergies: Some people may experience allergic reactions to the components of insulating materials. If you experience allergy symptoms, consult your doctor. 5. Construction load: Make sure that the structure of the building is able to withstand the additional load associated with the installation of insulation. 6. Moisture: Improperly mounted insulation can lead to moisture buildup, which promotes the growth of mold and fungi. Take care of the appropriate vapor barrier and ventilation. 7. Disposal: Used insulation materials should be disposed of in accordance with local environmental regulations. Do not burn them yourself. 8. Long-term contact: Avoid prolonged direct contact of insulating materials with the skin. After finishing work, wash your hands and other exposed parts of the body thoroughly. 9. Storage: Store insulation materials in a dry and well-ventilated place, away from heat sources and open fire. Protect against access by children and animals. 10. Professional installation: In the absence of experience, commission the installation of insulation to a professional team that has the appropriate qualifications and tools.

Producent — dane kontaktowe

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672
Warszawa
PL
henkel.polska@henkel.com