

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/conpart-klej-do-tapety-1031-16-kg-p-1515.html>



CONPART KLEJ DO TAPETY 1031 16 KG

Cena	333,00 zł
Numer katalogowy	ALP-18427731753
Kod producenta	1031
Kod EAN	4260024725464

Opis produktu

Klej do tapet z włókna szklanego 16kg

wykorzystanie : 80M2 na jednym wiadrze

gotowy do stosowania

Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy klej dyspersyjny do przyklejania tapet flizelinowych i różnych typów włókien renowacyjnych w pomieszczeniach.

szereg zastosowań

Klej do flizeliny CONPART 1031 do przyklejania tapet flizelinowych, szkła i włókniny celulozowej w pomieszczeniach. Idealnie nadaje się do wszystkich podłoży wewnętrznych takich jak tynki, tynki gipsowe, beton i płyty gipsowo-kartonowe. Może być również stosowany na stare, stabilne, matowe farby emulsyjne.

Charakterystyka

Klej do flizeliny CONPART 1031 można skutecznie nanosić metodą bezpowietrzną, maszyną do klejenia lub wałkiem. Bardzo długi czas otwarty, lekko tiksotropowy, przyjazny dla środowiska i bezwonny. - nie zawiera rozpuszczalników - gotowy do użycia - dobra przyczepność początkowa - bardzo łatwy w użyciu - można go wałkować i natryskiwać - można go rozcieńczać wodą i jest przyjazny dla środowisk

CZYM NAKŁADAĆ

Pędzel, wałek (wałek jagnięcy 15 - 18 mm), lub maszyną do klejenia.

PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA

Musi być czysty, suchy, stabilny i wolny od substancji separujących. W przypadku bardzo chłonnych podłoży należy użyć odpowiedniego gruntu CONPART (podczas gruntowania należy unikać powierzchni błyszczących). Podczas przygotowania i obróbki podłoża należy przestrzegać VOB, część C, DIN 18366.

struktura powłoki

Technika klejenia ścian, urządzenie do wklejania lub natryskiwania (metoda bezpowietrzna, przestrzegać instrukcji producenta urządzenia). W przypadku aplikacji bezpowietrznej zalecamy ponowne wałkowanie za pomocą wałka malarskiego. Klejenie: Nierozcieńczony klej do włókniny CONPART 1031 nanieść obficie i równomiernie na ok. 1-2 szerokości pasów. Przyciąć tapetę flizelinową lub flizelinę renowacyjną z nadkładem i natychmiast zatopić spoiny i docisnąć szpachelką do tapet bez pęcherzyków powietrza. Resztki kleju należy natychmiast usunąć czystą, wilgotną szmatką.

ZUŻYCIE

Od ok. 200 - 300 g/m², w zależności od chłonności podłoża.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 1031
- **Marka:** bez marki
- **Typ:** klej do tapet
- **Pojemność:** 1
- **Wielkość opakowania:** 16
- **EAN (GTIN):** 4260024725464

Informacje o bezpieczeństwie

secure

Producent — dane kontaktowe

PLECUOM
DWORCOWA 5
58-130
ŻARÓW
PL
biuro@pleucom.com
696113253