

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/dulux-latex-4-farba-biala-premium-mat-9l-p-112.html>



DULUX LATEX 4 FARBA BIAŁA PREMIUM MAT 9L

Cena	199,00 zł
Numer katalogowy	ALLEGRO-19050283211
Kod EAN	5904078219041

Opis produktu

BIAŁA FARBA LATEKSOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW DULUX PROFESSIONAL LATEX 4 PREMIUM

KOLOR: BIAŁA MATOWA

POJEMNOŚĆ: 9L

Dulux Professional Latex 4 Premium White to matowa, lateksowa farba emulsyjna przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Charakteryzuje się niezwykle wysokim poziomem krycia również na ciemnych kolorach.

Kremowa konsystencja produktu zapewnia świetną rozlewność i łatwą aplikację także na wymagających powierzchniach, takich jak sufity.

Zastosowanie:

- ▶ Powierzchnie wykonane z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego.
- ▶ Dekoracyjne malowanie podłoży betonowych oraz innych podłoży mineralnych, a także do malowania renowacyjnego starych podłoży.

CECHY:

- ▶ Nie chłapie podczas malowania
- ▶ Odporna na działanie promieni UV
- ▶ II klasa odporności na szorowanie
- ▶ Zaskakująca jakość krycia, nawet na ciemnych kolorach
- ▶ Szybkoschnąca
- ▶ Możliwość aplikacji wałkiem, pędzlem oraz metodą natryskową
- ▶ W większości przypadków nie wymaga uprzedniego rozcieńczenia
- ▶ Wysoka wydajność - jeden litr farby wystarczy na pokrycie do 14 m² przy jednym malowaniu.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pozycji pionowej, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych w miejscu suchym, osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu

Przydatne wskazówki dotyczące użytkowania

- ▶ Przed nałożeniem produktu sprawdź czy podłoże na pewno jest: trwałe, suche, pozbawione tłuszczu, rdzy czy kurzu.
- ▶ Pamiętaj aby nie nakładać farby na powłoki łuszczące się, mające słabą przyczepność
- ▶ Nie rozcieńczaj farby, jeśli jej gęstość jest odpowiednia i podłoże tego nie wymaga - w przeciwnym przypadku, rozcieńcz czystą wodą pitną bądź wodą destylowaną
- ▶ Optymalna temperatura do prac malarskich, to temperatura pomiędzy +10°C, a +28°C
- ▶ Jeśli malujesz pędzlem, najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego
- ▶ Zaleca się stosowanie tylko jednej techniki malarskiej
- ▶ Malując wałkiem, najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego lub wałki sznurkowe o dł. runa 10-18 mm
- ▶ Zaleca się nakładanie 2 warstw farby