

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/farba-sniezka-beton-posadzka-b06-szary-jasny-0-8-l-p-644.html>



Farba Śnieżka Beton - posadzka B06 Szary jasny 0,8 l

Cena	58,40 zł
Numer katalogowy	ALP-18868332832
Kod producenta	91021146
Kod EAN	5903973231776

Opis produktu

Śnieżka Beton Posadzka - Farba akrylowa do podłoży betonowych

SZARY JASNY B06 0.8L

- zwiększona odporność na ścieranie
- wysoce odporna na warunki atmosferyczne
- doskonale przyczepna do podłoża

Stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy akrylowej o podwyższonej odporności na ścieranie.

Ze względu na swoje właściwości farba ta przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania podłoży betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Szczególnie polecana jest do ogrodzeń i konstrukcji betonowych, fasad domów, tarasów, chodników ogrodowych, garaży przydomowych i balkonów oraz posadzek nienarażonych na intensywny ruch pojazdów.

Przygotowanie podłoża

- podłoże powinno być mocne, szorstkie, suche, bez kurzu i zatluszczeń
- świeże tynki i podłoża betonowe mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania
- stare powłoki farb klejowych, rozpuszczalnikowych lub wapiennych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku
- stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć wodą z dodatkiem detergentów
- zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia
- nowe posadzki betonowe gładkie zaleca się wytrawić kwasem solnym – według zaleceń producenta
- podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować odpowiednim gruntem ACRYL-PUTZ®
- miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów

Przygotowanie wyrobu:

- do pierwszego malowania wyrób rozcieńczyć dodatkiem wody w ilości 20%
- farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać

Malowanie:

- malować w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +30°C
- aplikacja i wysychanie farby nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych.
- nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem dwie warstwy farby na podłoża impregnowane – kolejną warstwę po wyschnięciu poprzedniej tj. po około 4h
- na podłoża szczególnie narażone na ścieranie nakładać trzy warstwy farby
- narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie

Wydajność: do 8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu

Opakowania: **1l**

Ilość warstw: **2-3**

Sposób nanoszenia: **pędzel, wałkie lub natrysk**

Kolor: **szary**

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 91021146
- **Marka:** Śnieżka
- **Rodzaj:** farba
- **Pojemność:** 0.8
- **Waga:** 1
- **Kolor producenta:** SZARY JASNY
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.8
- **Kod taryfy celnej:** 32099000
- **EAN (GTIN):** 5903973231776

Informacje o bezpieczeństwie

List of floor chemistry safety warnings based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR):

* Risk of skin and eye irritation: Avoid direct contact of chemicals to floors with skin and eyes. Use protective gloves and glasses. In case of contact, rinse immediately with plenty of water. * Risk of poisoning: Do not consume floor chemicals. Keep it out of reach of children and pets. If swallowed, contact your doctor immediately and show the product label. * Risk of inhaling fumes: Use chemicals for floors in a well-ventilated area. Prolonged inhalation of fumes can cause dizziness, nausea and other ailments. * Risk of fire: Some floor chemicals contain flammable substances. Avoid open fire and other sources of ignition during use and storage. * Risk of floor damage: Before use, check the effects of chemistry on a small, invisible floor surface to ensure that it does not cause discoloration, discoloration, damage. * Risk of chemical reactions: Do not mix different types of chemicals into your floors, as hazardous chemical reactions can occur. * Environmental Risk: Do not pour chemicals into plumbing floors or into the environment. Follow the disposal instructions on the label. * Risk of slipping: Be careful when walking on wet floors immediately after using the cleaner.

Producent — dane kontaktowe

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
ul. Chorzowska 50
39-207
Brzeźnica (k. Dębicy)
PL
reklamacje@sniezka.com