

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/fischer-duotec-kolek-universalny-do-pustych-plyt-gkb-fi12-10-szt-p-1883.html>



FISCHER DUOTEC KOŁEK UNIWERSalny DO PUSTYCH PŁYT GKB FI12 (10) /SZT.

Cena	59,99 zł
Numer katalogowy	ALP-18041181706
Kod producenta	542796
Kod EAN	4048962299830

Opis produktu

FISCHER DUOTEC KOŁEK UNIWERSalny DO PUSTYCH PŁYT GKB FI12 (10) /SZT.

KOŁKI ZACISKOWE DUOTEC 12MM FISCHER | ILOŚĆ 10 SZT. | DO PŁYT G-K | UNIWERSALNY, UCHYLNY

OPIS PRODUKTU

Nylonowe mocowanie uchylne fischer DuoTec dla wysokich sił rozciągających i poprzecznych obciążeń z dwoma elementami. Łatwy montaż w niewielkich średnicach otworów wierconych wynoszących 10 mm i krótkie ramię uchylne sprawdzające się nawet w wąskich przestrzeniach z izolacją.

Łatwy montaż wstępny. Kołek nie wpada do otworu nawet po wkręceniu wkręta. Brak konieczności cięcia, a więc również osłabienia płyty G-K. Element uchylny automatycznie otwiera się za płytą i zapewnia uchwyt kotwy. Dzięki zastosowaniu elastycznego gniazda śruby ze stali nierdzewnej, można zastosować ramię uchylane grawitacyjnie z wkrętami do drewna i płyt wiórowych lub haczykami metrycznymi i gwintowanymi prętami gwintowanymi z nakrętkami zabezpieczającymi. W przypadku uderzenia w otwór wykonany w podłożu budowlanym pełnym, mocowanie działa podobnie jak kołki rozpierane.

SPECYFIKACJA

- **Średnica otworu:** 12mm
- **Minimalna grubość płyty:** 12mm
- **Maksymalna grubość płyty:** 55mm
- **Minimalna głębokość pustej przestrzeni:** 50mm
- **Średnica wkręta:** 5-6mm / M6

ZALETY I KORZYŚCI

- Elastyczne mocowanie śrubowe umożliwia stosowanie wkrętów i haczyków o różnym kształcie gwintu.
- Połączenie tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym i metalowego szkieletu (fischer DuoTec 12) umożliwia

-
- przenoszenie dużych obciążeń rozciągających i poprzecznych w płytach budowlanych.
- Miękka szara powierzchnia kontaktowa z nylonu rozkłada obciążenia na powierzchnię płyty minimalizując osłabianie materiału podłoża.
 - Standardowe średnice otworów i krótki element rozchylany zapewniają łatwy montaż w wąskich pustkach, łącznie z przestrzeniami izolacji wełną.
 - Biała tuleja licowana z płytą blokowana zatrzaskowo umożliwia szybki montaż wstępny kołka i bezpieczne osadzenie w otworze wierconym.
 - Podziałka na uchwycie (fischer DuoTec 12) pomaga określić wymaganą długość wkręta (wartość skali + 20 mm).

PRZEZNACZENIE

- Płyt gipsowo-kartonowych
- Płyt gipsowo-kartonowych zbrojonych włóknem
- Płyt drewnopochodnych, jak np. płyty OSB, płyty wiórowe, płyty MDF
- Blach
- Płyt z tworzyw sztucznych
- Pustaków betonowych

ZASTOSOWANIE

- Szafki kuchenne
- Regały
- Półki
- Szafki
- Poręcze
- Obrazy
- Lustra
- Lampy
- Ciężkie wiszące doniczki

Producent — dane kontaktowe

fischer Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6 / bud. J
51-416
Wrocław
PL
fischer@fischer.pl.

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for nails, screws, bolts and studs based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): * Eye protection: Always use safety glasses when working with nails, screws, screws and studs. Shards can cause serious eye injuries. * Hand protection: Wear protective gloves to avoid cuts and abrasions when manipulating sharp elements. * Risk of choking: Small items such as nails, screws, and bolts can pose a choking hazard, especially for children. Keep them out of reach of children. * Use the right tools: Always use the right tools (e.g. hammer, screwdrivers) for driving or screwing nails, screws and bolts. Incorrect tools can cause damage to the material or injury. * Stability: Make sure the surface you are working on is stable. An unstable surface can lead to loss of control over tools and materials. * Suitable selection: Choose the right nails, screws, screws, and studs for the type of material and load they are designed to hold. Incorrect selection can lead to damage to the connection or its break. * Secure driving/screwing: Drive/screw nails, screws, and bolts straight to avoid bending or breaking. * Corrosion protection: If nails, screws, screws, and studs are to be used outdoors, make sure they are corrosion resistant. * Storage: Store unused nails, screws, screws, and studs in a dry place, away from moisture and extreme temperatures. * Disposal: Dispose of worn or damaged nails, screws, bolts, and studs in an appropriate manner, in accordance with local regulations. * Kids Warning: Don't let kids play with nails, screws, screws, and studs. They pose a potential threat. * Overload: Avoid overloading joints made with nails, screws, screws, and studs. This can lead to damage or breakage. * Installations: Be careful when driving nails or screwing into walls, floors, and ceilings so as not to damage electrical, gas, or water installations.