Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:14

Link do produktu: https://www.strefainternetowa.com/fischer-kolek-rozporowy-fi-10-wkret-hybridpower-90-mm-fus-do-mocownaia-tv-zestaw-4-szt-p-1622.html



Fischer kołek rozporowy fi 10 + wkręt HybridPower 90 mm FUS do mocownaia TV — zestaw 4 szt.

Cena	**20,00 zł**
Numer katalogowy	**ALP-18296721158**
Kod producenta	**577364**
Kod EAN	**4048962559446**

Opis produktu

Oferta dotyczy zestawu: 4 szt.

HybridPower 10 x 90 FUS - idealny do mocowania telewizora na ścianie, główka podkładowa - zestaw 4 szt

HybridPower. Połączenie nylonu i stali. Moc i bezpieczeństwo w prostej formie.

Główne cechy

- Łatwy i szybki montaż bez stosowania specjalnych narzędzi.
- Wysoki poziom nośności ze względu na element metalowy z wypustkami.
- Uniwersalne stosowanie we wszystkich pełnych materiałach budowlanych i w pustakach.
- Bezpieczne funkcjonowanie nawet w przypadku pożaru.
- Możliwy montaż wstępny jak i przelotowy.

HybridPower firmy fischer łączy zalety klasycznego kołka z tworzywa sztucznego z bezpieczeństwem kotwy stalowej. Dzięki połączeniu dwóch materiałów HybridPower montuje się jak klasyczny kołek i można go stosować we wszystkich materiałach budowlanych. Jednocześnie zapewnia wysoką nośność i bezpieczne mocowanie, nawet w przypadku pożaru. Asortyment nadaje się do mocowania elementów metalowych i drewnianych o grubości do 10 mm. Kołek może być stosowany do montażu wstępnego i przelotowego.

Zalety

- HybridPower można zamontować szybko i łatwo, podobnie jak tradycyjny kołek z tworzywa sztucznego. Można go włożyć ręcznie, bez użycia specjalnych narzędzi lub klucza dynamometrycznego.
- Dzięki metalowemu elementowi kołek utrzymuje się również pod dużym obciążeniem i zapewnia wysoką nośność oraz dodatkowe bezpieczeństwo.
- HybridPower ma uniwersalne zastosowanie i może być stosowany w pełnych i pustych materiałach budowlanych. Elastyczne tworzywo sztuczne rozszerza się w każdym materiale budowlanym.
- Metalowy element jest również odporny na ogień i zapewnia certyfikowane bezpieczeństwo w przypadku pożaru.
- Uniwersalna główka kołka umożliwia stosowanie kołka do montażu wstępnego i przelotowego, zapewniając tym samym maksymalną elastyczność zastosowania.
- Dołączona śruba zapewnia estetyczne i proste wykończenie punktu mocowania, bez wystającej gwintowanej śruby.

- Punkt mocowania można w każdej chwili zwolnić, po prostu wykręcając śrubę.

Zastosowania

- Uchwyty do telewizorów
- Drążek do podciągania
- Półki
- Szafki wiszące do kuchni
- Szafy
- Oświetlenie
- Listwy drewniane
- Wsporniki metalowe
- Podpory metalowe
- Klimatyzatory
- Mocowania instalacji wodno-kanalizacyjnych i grzewczych

Materiały budowlane

- Beton
- Bloczek z betonu lekkiego
- Cegła pełna
- Bloczek silikatowy pełny
- Gazobeton
- Bloczek silikatowy otworowy
- Pustaki ceramiczne
- Szczegółowe informacje na temat znajdziesz w dokumencie rejestracji.

Aprobaty

- 25-005-2(0)

Instrukcja montażu

- HybridPower nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego.
- Kołek wciska się ręcznie lub kilkoma lekkimi uderzeniami młotka bezpośrednio do otworu, a następnie rozszerza się poprzez wkręcenie śruby w materiał budowlany.
- Metalowe wypustki mocujące zazębiają się z materiałem budowlanym, zapewniając wysoką nośność.
- Zalecane do mocowania konstrukcji metalowych.
- Do konstrukcji drewnianych zalecane są śruby z łbem stożkowym.

Dane techniczne

- Średnica wiertła (d0): 10 mm
- Długość kotwy (l): 90 mm
- min. głębokość otworu przy montażu przelotowym (h2): 90 mm
- Wymiary śruby (ds x ls): 7,0x89 mm
- min. głębokość otworu (h1): 90 mm
- min. głębokość zakotwienia (hef): 70 mm
- max. grubość elementu mocowanego (t fix): 10 mm
- Gniazdo: TX40 / SW 13
- Rozmiar klucza:13 mm
- Ilość: 50 Sztuk
- Pakowanie: Pudełko składane

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 577364

- **Producent:** Fischer
- **Średnica:** 10
- **Rodzaj:** kołki
- **Przeznaczenie:** uniwersalne
- **Długość całkowita:** 90
- **Opakowanie:** sztuki
- **Liczba sztuk:** 4
- **Waga:** 0.01
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 160
- **EAN (GTIN):** 4048962559446

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for nails, screws, bolts and studs based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): * Eye protection: Always use safety glasses when working with nails, screws, screws and studs. Shards can cause serious eye injuries. * Hand protection: Wear protective gloves to avoid cuts and abrasions when manipulating sharp elements. * Risk of choking: Small items such as nails, screws, and bolts can pose a choking hazard, especially for children. Keep them out of reach of children. * Use the right tools: Always use the right tools (e.g. hammer, screwdrivers) for driving or screwing nails, screws and bolts. Incorrect tools can cause damage to the material or injury. * Stability: Make sure the surface you are working on is stable. An unstable surface can lead to loss of control over tools and materials. * Suitable selection: Choose the right nails, screws, screws, and studs for the type of material and load they are designed to hold. Incorrect selection can lead to damage to the connection or its break. * Secure driving/screwing: Drive/screw nails, screws, and bolts straight to avoid bending or breaking. * Corrosion protection: If nails, screws, screws, and studs are to be used outdoors, make sure they are corrosion resistant. * Storage: Store unused nails, screws, screws, and studs in a dry place, away from moisture and extreme temperatures. * Disposal: Dispose of worn or damaged nails, screws, bolts, and studs in an appropriate manner, in accordance with local regulations. * Kids Warning: Don't let kids play with nails, screws, screws, and studs. They pose a potential threat. * Overload: Avoid overloading joints made with nails, screws, screws, and studs. This can lead to damage or breakage. * Installations: Be careful when driving nails or screwing into walls, floors, and ceilings so as not to damage electrical, gas, or water installations.

Producent — dane kontaktowe

fischer Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6 / bud. J
51-416
Wrocław
PL
fischer@fischer.pl.