

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/fischer-wiertlo-sds-plus-ii-pointer-6x250-310-p-1307.html>



FISCHER WIERTŁO SDS PLUS II POINTER 6X250 /310

Cena	49,99 zł
Numer katalogowy	ALP-18479867777
Kod producenta	6/310
Kod EAN	4048962211917

Opis produktu

Fischer Wiertło SDS Plus-V II Pointer 6/250/310

Fischer Wiertło SDS Plus-V II Pointer 6/250/310

Wiertło SDS Plus II Pointer

Wiertło udarowe SDS Plus II Pointer to wysoko - wydajne wiertła z dwoma twardymi ostrzami z metalu i uchwytem SDS Plus. Zoptymalizowana geometria wiertła z wyraźnym kształtem dłuta przyspiesza wiercenie i zwiększa pewność mocowania – szczególnie w przypadku wiertarek bezprzewodowych. Wyraźna końcówka centrująca i zgodność elementu tnącego z warunkami PGM® gwarantują precyzyjne wiercenie. Technologia Power-Breaker powoduje mikropęknięcia w materiale podłoża budowlanego i zwiększa prędkość wiercenia. Dzięki linii śrubowej na wzmocnionym rdzeniu (technologia Vario-KVS), następuje optymalizacja wyprowadzania zwińcin, a więc również **ograniczenie zużycia**.

Podwójne ostrze o najwyższej prędkości wiercenia.

Zalety:

Optymalna geometria wiertła przyspiesza proces, zmniejsza zużycie wiertła i ogranicza wysiłek operatora.

Końcówka centrująca pozwala na łatwe i precyzyjne wiercenie bez ślizgania się na powierzchniach gładkich.

Technologia "Power Breakers" pozwala na kruszenie materiału powodując mikropęknięcia. Dzięki temu znacząco zwiększa się prędkość wiercenia.

Większe **wzmacniane powierzchnie boczne** (+35%) gwarantują pewne przewiercenie w przypadku kolizji ze zbrojeniem. Ogranicza to znacząco problemy z zakleszczaniem.

Nowa spirala w technologii Vario KVS Helix oferuje dodatkowe korzyści: Zwężona korona za głowicą zmniejsza tarcie i zapewnia lepsze przekazywanie energii podczas wiercenia udarowego. Poprawiona spirala idealnie wyprowadza zwińciny. Kształt spirali zwiększa stabilność, przy wyższej odporności na pęknięcie.

Wysoko - jakościowe wiertło udarowe fischer SDS Plus II Pointer 10/300/350 do wykonywania otworów wierconych zgodnych z aprobatą w betonie, murze i kamieniu naturalnym. Uchwyt SDS Plus, średnica 10 mm, spirala 300 mm, długość całkowita 350 mm. Specjalne zęby reprezentujące technologię Power Breaker wytwarzają mikropęknięcia w wierconym materiale, co zapewnia szybszy posuw wiertła. Wyraźnie zaznaczona końcówka centrująca umożliwia łatwe i precyzyjne wiercenie. Powiększone wzmocnione boczne krawędzie zapobiegają zakleszczeniu się w przypadku natrafienia na zbrojenie. Dzięki linii śrubowej na wzmocnionym rdzeniu (technologia Vario KVS), następuje poprawa przenoszenia energii i **optymalizacja**

wyprowadzania zwiercin.

Wiertło z dwuostrzową końcówką do wiercenia udarowego typu SDS Plus zapewnia szybkie i bezpieczne wiercenie i zoptymalizowane jest do narzędzi zasilanych akumulatorem.

Do wykonania otworu zgodnie z aprobatą w:

Beton

Cegły pełne

Cegły silikatowe

Nadaje się także do:

Kamień naturalny

Dane techniczne

Nominalna średnica wiertła 6 mm

Długość całkowita 310 mm

Długość robocza 250 mm

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 6/310
- **Marka:** Fischer
- **Rodzaj wiertła:** centrujące
- **Typ mocowania:** SDS-Plus
- **Zastosowanie:** do betonu, do kamienia
- **Kierunek obracania:** Reguła prawej dłoni
- **Długość wiertła:** 310
- **Średnica wiertła:** 6
- **Liczba werteł:** 1
- **EAN (GTIN):** 4048962211917

Informacje o bezpieczeństwie

List of drill safety warnings based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Risk of injury: * Use the drill according to the instruction manual of the power tool. * Before replacing the drill, disconnect the power tool from the power supply. * Do not use damaged drill bits, they may break during operation. * Always use safety glasses and gloves to protect your eyes and hands. 2. Risk of fire or explosion: * Do not use drills near flammable or explosive materials. * Make sure the drill bit is properly fixed in the drill holder. 3. Risk of hearing injury: * Use hearing protectors when working with power tools. 4. Risk of dust inhalation: * Use a dust mask when drilling to avoid inhaling harmful dust. 5. Workplace safety: * Keep your workplace tidy. * Provide adequate lighting. * Do not use power tools in damp rooms. * Store drill bits in a safe place, out of reach of children. 6. Power tool overload: * Do not overload the power tool, use the appropriate pressure force. 7. Grounding: * Make sure the power tool is properly grounded if the structure requires it. 8. Power supply: * Check that the power supply voltage complies with the requirements of the power tool.

Producent — dane kontaktowe

fischer Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6 / bud. J
51-416
Wrocław
PL
fischer@fischer.pl.