

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/fuga-ceramiczna-bolix-szary-grafit-25-kg-p-1165.html>



Fuga ceramiczna Bolix szary Grafit 25 kg

Cena	69,99 zł
Numer katalogowy	ALP-18587992660
Kod producenta	CSKL/KL/025/GRAF
Kod EAN	5907770606683

Opis produktu

BOLIX KL ZAPRAWA DO KLINKIERU

Barwa: GRAFITOWA

Opakowania: worek 25kg

BOLIX KL

Cechy:

- mrozo- i wodoodporna
- paroprzepuszczalna
- łatwa w przygotowaniu i użyciu
- stosowana w zakresie grubości spoiny od 10 do 15 mm
- na bazie cementu trasowego

Właściwości:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i dojrzewania: od +5°C do +25°C

Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 998-2: ≥ 15 MPa (klasa M10)

Zużycie /przy szerokości spoiny 10 mm/ ok. 37 kg/m²

Zużycie /przy szerokości spoiny 12 mm/ ok. 45 kg/m²

Zużycie /przy szerokości spoiny 15 mm/ ok. 55 kg/m²

PRZEZNACZENIE:

BOLIX KL służy do murowania wewnątrz lub na zewnątrz budynków na pustą spoinę lub z jednoczesnym spoinowaniem:

- ścian konstrukcyjnych, elewacyjnych,
- łuków, sklepień,

- ogrodzeń,
- kominów (izolowanych od wysokiej temperatury),
- elementów małej architektury, wykonanych z cegieł klinkierowych, elementów kamiennych niewrażliwych na przebarwienia, pełnych cegieł ceramicznych, bloczków i elementów silikatowych oraz betonowych. Zaprawa może również służyć do spoinowania elewacyjnych płytek klinkierowych, kamiennych i ręcznie formowanych o grubości do 3 cm.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU: Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody (do murowania: ok. 3,5 ÷ 4,0 litra; do fugowania: ok. 2,50 ÷ 3,0 - konsystencja mokrej ziemi) i dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do użycia. Do każdego opakowania należy dozować taką samą ilość wody. Oprócz wody nie dodawać innych substancji.

ZASTOSOWANIE:

Murowanie z jednoczesnym spoinowaniem Przygotowaną zaprawę murarską nanieść na podłoże lub mur oraz boczną powierzchnię poprzedzającego elementu kielnią, a następnie układać kolejne warstwy elementów murowych lekko je dociskając. Wyciśnięty nadmiar zaprawy należy usunąć. Odczekać, aż spoiny utracą elastyczność i wygładzić je kielnią do spoin, wężem gumowym lub innym stosowanym narzędziem.

Murowanie „na pustą spoinę” Listwy z tworzywa o szerokości 1,5-2,0 cm i grubości planowanej spoiny (10 – 15 mm) ułożyć na krawędziach ułożonej warstwy muru. Rozprowadzić zaprawę między listwami oraz na bocznej powierzchni poprzedzającego elementu, a następnie układać kolejne warstwy cegieł lekko je dociskając. Po wstępnym związaniu listwy należy usunąć. W szczelinach pionowych po dociśnięciu cegieł zaprawa powinna znajdować się ok. 2-3 cm od lica muru. Spoiny można wypełnić tą samą zaprawą lub zaprawą dedykowaną do spoinowania murów.

Spoinowanie płytek „na półsucho” Odpowiednio przygotowaną zaprawę o konsystencji „półsuchej” nałożyć w spoiny pomiędzy poszczególnymi płytkami dokładnie wypełniając je w całym przekroju. Wygładzić kielnią spoinówką – najpierw spoiny pionowe, a następnie poziome. Prace prowadzić od góry do dołu muru. Nadmiar zaprawy wymieść szczotką z miękkim włosiem „na sucho” – nie zwilżać ściany i fugi wodą.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** CSKL/KL/025/GRAF
- **Marka:** Bolix
- **Gama kolorystyczna:** szary
- **Rodzaj:** ceramiczna
- **Wielkość opakowania:** 25
- **Opakowanie:** worek
- **Kolor producenta:** Grafit
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 25
- **Kod taryfy celnej:** 38245090
- **EAN (GTIN):** 5907770606683

Informacje o bezpieczeństwie

List of grout safety warnings based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): 1. Risk of skin and eye irritation: * When working with grout, use protective gloves and glasses to prevent direct contact with the skin and eyes. 2. Risk of inhaling harmful substances: * Work in a well-ventilated area to avoid inhaling dust or fumes. If necessary, use a protective mask. 3. Allergy risk: * Fugues may contain sensitising substances. People with allergies should avoid contact with the product or use appropriate personal protective equipment. 4. Risk of surface damage: * Before using grout on delicate surfaces, check the performance of the product on a small, invisible area. 5. Risk of improper use: * Use grout according to the manufacturer's instructions. Improper use can lead to weakened structure and other problems. 6. Risk of slipping: * Freshly applied grout may be slippery. Secure the work area to avoid slipping and falling. 7. Child warnings: * Keep grout out of reach of children to avoid accidental ingestion or contact. 8. Cleaning risks: * Use mild detergents for cleaning. Avoid harsh chemicals that can damage the grout or surface. 9. Environmental risk: * Do not pour grout residue into the sewer. Follow local waste disposal regulations. 10. Risk of chemical reactions: * Do not mix different types of grout as this can lead to dangerous chemical reactions. 11. Corrosion risk: * Metal tools should be washed and dried after use to prevent corrosion. 12. Risk of incompatibility: * Make sure the grout is compatible with the material to be used with (e.g. tile, natural stone).

Producent — dane kontaktowe

Bolix S.A.
ul. Stolarska 8

34-300
Żywiec
PL
biuro@bolix.pl