

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/jarocin-uszczelniacz-szpachla-dekarska-dekabit-1kg-p-1503.html>



JAROCIN USZCZELNIACZ SZPACHLA DEKARSKA DEKABIT 1kg

Cena	28,97 zł
Numer katalogowy	ALP-18429389179
Kod producenta	5907698805212
Kod EAN	5907698805212

Opis produktu

DEKABIT

szpachla dekarska do naprawy i uszczelnień na dachu

Opakowanie - 1 kg

PRZEZNACZENIE:

- wypełnianie pęknięć i szczelin powstałych na dachu w pokryciu papowym,
- naprawa pokryć dachowych wykonanych z papy asfaltowej, np. pęcherzy, przecieków),
- wyrównanie nierówności na dachu papowym, szczególnie zagłębień powodujących zastoiny wody,
- uszczelniania i przyklejania obróbek blacharskich,
- podklejania pap i gontów bitumicznych,
- przyklejanie łatek z papy.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szpachla należy do mas grupy 1K, jest gotowa do użycia,
- stosowana na zimno, bez podgrzewania,
- najlepiej nakładać ręcznie przy użyciu szpachelki lub pacy,
- włókna zbrojące dodane do szpachli powodują, że nałożona warstwa jest mocniejsza i mniej wrażliwa na pękanie,
- dodatek kauczuku syntetycznego SBS sprawia, że nałożona warstwa jest bardziej elastyczna i mniej wrażliwa na ruchy podłoża

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 5907698805212
- **Marka:** bez marki
- **Pojemność:** 1
- **Rodzaj:** szpachla dekarska
- **Kolor:** czarny

-
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 1.2
 - **EAN (GTIN):** 5907698805212

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for roof paints and sealants based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Fire hazard: Do not use paints and sealants near open flames, sparks or other sources of ignition. These substances can be flammable. 2. Health Risk: Avoid inhaling fumes. Use a protective mask with the right filter to protect your airways. Paints and sealants may contain harmful chemicals. 3. Skin and eye protection: Wear protective gloves and safety glasses when working with paints and sealants. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, wash abundantly with water and consult a doctor. 4. Ventilation: Work in a well-ventilated room or outdoors. Ensure adequate airflow to avoid the build-up of harmful fumes. 5. Storage: Store paints and sealants in tightly closed packages, in a cool and dry place, away from children and pets. 6. Disposal: Do not pour paint residues and sealants into plumbing or into the ground. Return them to a hazardous waste collection point or follow local disposal regulations. 7. Safety at height: When painting or sealing the roof, always use appropriate fall protection, such as safety harnesses and ropes. Make sure the ladder is stable and securely positioned. 8. Weather conditions: Do not paint or seal the roof during rain, strong wind or extreme temperatures. Adverse weather conditions can affect the quality of the work done and increase the risk of an accident. 9. Compatibility: Make sure the paint or sealant is compatible with the material the roof is made of. Non-compliance can lead to damage or reduce the durability of the roofing material. 10. Manufacturer's instructions: Always follow the manufacturer's instructions for the application, drying and maintenance of paints and sealants. 11. First aid: If you experience health problems such as dizziness, nausea or skin irritation, stop working immediately and consult your doctor. 12. Marking: Make sure that all required labels and safety information are included on the product packaging.

Producent — dane kontaktowe

IZOLACJA JAROCIN
POZNANSKA 24-26
63-200
JAROCIN
PL
biuro@izolacja-jarocin.pl