

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/katownik-ciesielski-wkret-met-wzmocniony-ocynk-105x90-mm-1-szt-p-3192.html>



Kątownik ciesielski Wkręt-Met wzmocniony ocynk 105x90 mm 1 szt.

Cena	5,89 zł
Numer katalogowy	ALP-16171387968
Kod producenta	KPW-04
Kod EAN	5907704481379

Opis produktu

Kątownik przetłaczany wzmocniony KPW-04

Wymiary kątownika: **105 mm x 105 mm x 90 mm X 2,5 mm**

Kątownik przetłaczany wzmocniony - trójwymiarowa płytka do gwoździowania przeznaczona do wykonywania złączy ciesielskich. Do montażu płytki można stosować łączniki trzpieniowe takie jak gwoździe, wkręty, gwoździe karbowane, gwoździe krokwiowe oraz śruby.

Parametry podstawowe produktu

- **Wymiar A [mm]:** 105
- **Wymiar B [mm]:** 105
- **Wymiar C [mm]:** 90
- **Wymiar D - grubość blachy [mm]:** 2,5
- **Materiał:** Blacha stalowa ocynkowana
- **Reakcja na ogień [klasa]:** A1
- **Kolor:** Biały
- **Nośność oblicz. - połączenia [kN]:** 5.79
- **Powłoka:** Ocynk ogniowy

- **Zastosowania:** Kątownik o podwyższonej wytrzymałości na zginanie do łączenia elementów drewnianych pod kątem 90 stopni

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** KPW-04
- **Producent:** Klimas Wkręt-Met
- **Liczba sztuk:** 1
- **Rodzaj:** kątowniki
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.35
- **Certyfikaty zgodności:** CE, WEEE
- **Kod taryfy celnej:** 73089059

-
- **Wysokość:** 105
 - **Szerokość:** 90
 - **Grubość:** 2
 - **EAN (GTIN):** 5907704481379

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for assembly components based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): * Make sure that the mounting elements are suitable for the type of roof and the materials from which it is made. Improper elements can lead to damage or weakening of the structure. * Pay attention to the weight of the mounting elements, especially when working at height. Too much weight can cause loss of balance and collapse. * Use appropriate tools and assembly techniques. Incorrect installation can weaken connections and increase the risk of roof failure. * Protect your workplace from bystanders, especially children. Mounting elements can pose a threat to them. * Use protective clothing, including gloves and glasses, to avoid cuts and injuries. Sharp edges and chipping can be dangerous to the skin and eyes. * Do not overload the mounting hardware. Exceeding the permissible load can lead to their damage and weakening of the roof structure. * Regularly check the technical condition of the mounting elements. Worn or damaged components should be replaced to ensure the safety of the roof. * For work at height, use appropriate safety features such as safety harnesses and ropes. Falling from a height can be fatal. * Avoid damage to your existing roof structure during installation. Violation of roof integrity can lead to leaks and other problems. * Store mounting hardware in a dry and safe place, away from children and pets. Improper storage can lead to corrosion and loss of properties. * Dispose of worn-out mounting hardware in accordance with local regulations. Improper disposal can harm the environment. * Avoid installation during bad weather conditions, such as strong wind or rain. These conditions can hinder work and increase the risk of accidents.

Producent — dane kontaktowe

KLIMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wincentego Witosa 135/137
42-233
Kuźnica Kiedrzyńska
PL
sekretariat@wkret-met.com.pl