

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/kolki-universalne-rawlplug-uno-10650-10-x-50-mm-0-88-kg-100-szt-p-488.html>



Kolki uniwersalne Rawlplug UNO-10+650 10 x 50 mm 0,88 kg 100 szt.

Cena	34,99 zł
Numer katalogowy	ALP-18897690647
Kod producenta	UNO-10+650
Kod EAN	5906675199672

Opis produktu

Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym - Rawlplug UNO

- Rozmiar kołka: **10 x 36 mm**
- Rozmiar wkręta: **6 x 50 mm**
- Rodzaj: **UNO**
- Ilość w opakowaniu: **100 szt**

Uniwersalny kołek rozporowy z wkrętem rekomendowany do zakotwień w każdym podłożu, zarówno pełnym jak i otworowym.

UNO to 100% pewności mocowania, bez obracania i niespodzianek. Unikatowa konstrukcja pozwoliła znacząco ograniczyć długość kołka oraz zapewnia stabilne mocowanie nawet w nieznanych lub wypracowanych podłożach.

Cechy i korzyści:

- Unikalne rozwiązanie konstrukcyjne sprawia, że **rozpór następuje od strony wejścia** do otworu w podłożu, a nie od strony jego dna
- Niewielka długość pozwala na zamontowanie **w cienkich ścianach**
- Dwie **symetryczne połowy kołka** w połączeniu z dwukierunkowym rozporem umożliwiają osiągnięcie **dużej siły** nawet na krótkim odcinku
- Kołnierz **zapobiega ślizganiu** się kołka w otworze
- Wyjątkowa geometria gwarantuje maksymalny rozpór i **przyczepność do podłoża**, w efekcie czego UNO można montować bezpiecznie we wszystkich rodzajach podłoża i we wszystkich aplikacjach
- **Skrzydła antyrotacyjne** zapobiegają okręcaniu się koszulki w otworze w trakcie montażu, dzięki czemu dobrze spisuje się w niestabilnych otworach

Materiał podłoża:

1. Beton
2. Cegła pełna
3. Cegła silikatowa pełna

-
4. Cegła dziurawka
 5. Cegła silikatowa drążona
 6. Gazobeton
 7. Płyta gipsowo-kartonowa

Przykłady aplikacji:

- Półki ściennie
- Syfity podwieszane
- Instalacje elektryczne
- Koryta kablowe
- Kotły
- Grzejniki
- Oświetlenie
- Wyposażenie łazienki
- Wyposażenie mieszkania

Sposób montażu:

1. Wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Umieścić kołek UNO w otworze i docisnąć do osadzenia się kołnierza.
3. Przez element mocowany włożyć wkręt o zalecanej średnicy do otworu w kołku.

Dane techniczne:

- Średnica kołka [d]: **10 mm**
- Długość kołka [l]: **36 mm**
- Średnica wkręta [D]: **6 mm**
- Długość wkręta [L]: **50 mm**
- Max. grubość elem. mocowanego [tfix]: **15mm**
- Średnica otworu [df]: **7mm**
- Kolor kołka: **szary**
- Krajowa Ocena Techniczna: **KOT-2022/2086**
- Kod produktu: **UNO-10+650**

Dane instalacyjne:

- Średnica otworu w podłożu [d0]: **10mm**
- Min. głębokość otworu w podłożu [h0]: **46mm**
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika [hnom]: **36mm**
- Min. grubość podłoża [hmin]: **80mm**
- Min. rozstaw [smin]: **72mm**
- Min. odległość od krawędzi [cmin]: **72mm**

Maksymalne obciążenie:

Zajrzyj na YouTube i zobacz kołki UNO w akcji!

O marce Rawlplug:

Marka Rawlplug powstała w 1919 roku, w Wielkiej Brytanii, ale jej popularność szybko nabrała międzynarodowy zasięgu. Rawlplug jest pionierem w sektorze bezpiecznych, niezawodnych i nowoczesnych zamocowań. To właśnie oni wynalazli

pierwszy kołek rozporowy, pierwszą kotwę mechaniczną i pierwsze mocowanie do suchej zabudowy.

Przedsiębiorstwo jest dumne ze swojej pełnej osiągnięć przeszłości, jednak nie zapominają o przyszłości, tworząc coraz to nowe rozwiązania w zakresie mocowań.

Każdego dnia pracują nad wyznaczaniem kierunku, w którym zmierza rozwój globalnego rynku zamocowań.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** UNO-10+650
- **Producent:** Rawlplug
- **Średnica:** 6
- **Rodzaj:** kołki
- **Długość całkowita:** 50
- **Przeznaczenie:** uniwersalne
- **Opakowanie:** sztuki
- **Liczba sztuk:** 100
- **Waga:** 0.88
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.88
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Kod identyfikacyjny wyrobu:** TM. 1131-766AA-YY042
- **Kod taryfy celnej:** 73181499
- **Kod deklaracji właściwości użytkowych i zgodności:** UNO-10+650
- **EAN (GTIN):** 5906675199672

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for nails, screws, bolts and studs based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): * Eye protection: Always use safety glasses when working with nails, screws, screws and studs. Shards can cause serious eye injuries. * Hand protection: Wear protective gloves to avoid cuts and abrasions when manipulating sharp elements. * Risk of choking: Small items such as nails, screws, and bolts can pose a choking hazard, especially for children. Keep them out of reach of children. * Use the right tools: Always use the right tools (e.g. hammer, screwdrivers) for driving or screwing nails, screws and bolts. Incorrect tools can cause damage to the material or injury. * Stability: Make sure the surface you are working on is stable. An unstable surface can lead to loss of control over tools and materials. * Suitable selection: Choose the right nails, screws, screws, and studs for the type of material and load they are designed to hold. Incorrect selection can lead to damage to the connection or its break. * Secure driving/screwing: Drive/screw nails, screws, and bolts straight to avoid bending or breaking. * Corrosion protection: If nails, screws, screws, and studs are to be used outdoors, make sure they are corrosion resistant. * Storage: Store unused nails, screws, screws, and studs in a dry place, away from moisture and extreme temperatures. * Disposal: Dispose of worn or damaged nails, screws, bolts, and studs in an appropriate manner, in accordance with local regulations. * Kids Warning: Don't let kids play with nails, screws, screws, and studs. They pose a potential threat. * Overload: Avoid overloading joints made with nails, screws, screws, and studs. This can lead to damage or breakage. * Installations: Be careful when driving nails or screwing into walls, floors, and ceilings so as not to damage electrical, gas, or water installations.

Producent — dane kontaktowe

Rawlplug S.A.
Kwidzyńska 6
51-416
Wrocław
PL
bok@rawlplug.com