Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:38

Link do produktu: https://www.strefainternetowa.com/lacznik-potrojny-str-high-flow-wysoki-przeplyw-stalco-garden-s101010548-p-1373.html



Łącznik potrójny STR HIGH FLOW WYSOKI PRZEPŁYW STALCO GARDEN S101010548

Cena	**5,00 zł**
Numer katalogowy	**ALP-18454916013**
Kod producenta	**st**
Kod EAN	**5905947901265**

Opis produktu

Łącznik potrójny STR HF Stalco Garden – efektywne rozgałęzienie systemu nawadniania

Łącznik potrójny STR HF Stalco Garden to solidny element armatury ogrodowej, umożliwiający efektywne rozgałęzienie systemu nawadniania. Dzięki systemowi HIGH FLOW zapewnia zwiększony przepływ wody, co przekłada się na lepszą efektywność nawadniania. Wykonany z trwałego tworzywa ABS, jest odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

uwaga przyłącze typu high flow nie wchodzi w standardową złączke 1/2 lub 3/4 cala - jest to pod dedykowane złączki stalco high flow 3/4 cala lub na waż 1 cal

Najważniejsze zalety:

✔ **HIGH FLOW** – system łączenia armatury o zwiększonym przepływie wody

✔ **ABS** – tworzywo sztuczne charakteryzujące się dużą udarnością

✔ **Szybki montaż** – łatwe i beznarzędziowe połączenie węży

✔ **Kompatybilność** – pasuje do standardowych węży ogrodowych

✔ **Trwałość** – odporny na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV

Dane techniczne:

✔ Symbol: S101010548

✔ Materiał: ABS

✔ Typ: łącznik potrójny

✔ Zastosowanie: rozgałęzienie systemu nawadniania

Idealny wybór dla Ciebie, jeśli:

✔ Potrzebujesz efektywnego rozgałęzienia systemu nawadniania

✔ Zależy Ci na zwiększonym przepływie wody w systemie

✔ Szukasz trwałego elementu odpornego na warunki atmosferyczne

✔ Preferujesz szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** st
- **Marka:** Stalco
- **Rodzaj:** trójnik
- **EAN (GTIN):** 5905947901265

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for fittings and terminals based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): 1. Check compatibility: Make sure the fittings and tips are compatible with the irrigation system I am using. Incorrect fit can lead to leaks or breakdowns. 2. Condition Inspection: Regularly inspect fittings and tips for damage, cracks, or wear. Damaged components can cause leaks or sudden disconnection. 3. Suitable installation: Mount the fittings and tips according to the manufacturer's instructions, using the appropriate tools. Too strong or too weak tightening can damage components or cause leaks. 4. Avoid overloads: Do not exceed the maximum working pressure of fittings and tips. Overload can lead to their damage or disconnection, posing a threat to people in the vicinity. 5. Protect against frost: If fittings and tips are exposed to frost, make sure the irrigation system is properly protected against freezing. Freezing water can damage the fittings, leading to leaks. 6. Sun protection: Long-term sun exposure can weaken the material of fittings and tips. If possible, protect the components from direct UV rays. 7. Safe storage: Store fittings and tips in a dry and cool place, away from children and pets. 8. Disposal: Dispose of worn or damaged fittings and tips in accordance with local environmental regulations. Improper disposal can contaminate soil or water. 9. Caution with chemicals: Avoid contact of fittings and tips with aggressive chemicals that can damage the material. Use only the measures recommended by the manufacturer. 10. Connection protection: Make sure all connections are tight and stable to avoid accidentally disconnecting the irrigation system.

Producent — dane kontaktowe

STALCO
Ofiar Katynia 1
32-050
SKAWINA
PL
centrala@stalco.pl
696113253