

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/meec-tools-pneumatyczny-klucz-udarowy-13-el-680-nm-226-lmin-028269-p-4497.html>



## Meec Tools Pneumatyczny klucz udarowy 13 el. 680 Nm 226 l/min [028269]

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>298,50 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>JULA-028269</b> |
| Kod producenta   | <b>028269</b>      |

### Opis produktu

#### Pneumatyczny klucz udarowy 13 el. 680 Nm 226 l/min

- Podwójny uder
- Zmiana kierunku obrotów
- 8 nasadek udarowych 1/2"

Pneumatyczny klucz udarowy z akcesoriami.

Klucze pneumatyczne z serii Meec Tools łączą w sobie siłę i wydajność z wieloma zaletami technologii pneumatycznej. Klucz pneumatyczny jest lżejszy i generuje mniej drgań niż klucz elektryczny, wymaga mniejszej konserwacji i nie wymaga ładowania akumulatora. Dobra opcja dla osób dużo pracujących w garażu lub warsztacie, którym potrzebne jest urządzenie do wieloletniego użytkowania.

#### Podwójny uder w mechanizmie udarowym - 680 Nm

Podwójny uder w mechanizmie udarowym zapewnia wysoki moment obrotowy wynoszący 680 Nm, co pozwala poradzić sobie z uporczywymi śrubami i nakrętkami. Zalecana ilość powietrza - minimum 226 l/min.

#### Zmiana kierunku obrotów

5 różnych ustawień momentu obrotowego do przodu i 1 do tyłu powoduje, że klucz nasadowy idealnie nadaje się do dokręcania lub luzowania gwintowanych elementów złącznych. Akcesoria dołączone do maszyny:

- 8 x nasadka udarowa 1/2" (10/11/13/14/17/19/22/24 mm)
- przedłużka 1/2"
- nypel
- klucz imbusowy
- oliwiarka
- butelka oleju

### Specyfikacja

Informacje ogólne

Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Przyłącze powietrza: 1/4 "

Zalecane ciśnienie robocze: 6.2 bar

---

Czop napędowy: 1/2 "  
Moment obrotowy: 680 Nm  
Obroty na minutę: 7000 /min  
Zużycie powietrza: 226 l/min  
Wymiary/masa produktu  
Waga: 2,8 kg  
Hałasu i drgań  
Norma pomiarów hałasu i drgań: EN ISO 11148-6:2012  
Poziom mocy akustycznej (LwA): 103 dB  
Niepewność K (LwA): 3 dB  
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 92 dB  
Niepewność K (LpA): 3 dB  
Drgania ah: 5,47 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność K (m/s<sup>2</sup>): 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wymiary opakowania  
szerokość: 8,2 cm  
wysokość: 32,5 cm  
głębokość: 28 cm  
waga: 4,74 kg  
Pliki  
Instrukcja obsługi (7 MB - PDF)

Kod artykułu: 028269