

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/nobiles-super-akryl-emulsja-akrylowa-biala-10l-mat-p-110.html>



## NOBILES SUPER AKRYL EMULSJA AKRYLOWA BIAŁA 10L MAT

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>149,99 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>ALLEGRO-19050275196</b> |
| Kod EAN          | <b>5904078076972</b>       |

### Opis produktu

#### **FARBA AKRYLOWA NOBILES SUPER AKRYL BIAŁA 10L DO ŚCIAN I SUFITÓW**

Nobiles Super Akryl to nowoczesna akrylowa farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Jest to jednocześnie jedyna na rynku farba biała z opatentowanym, funkcjonalnym wieczkiem w kratkę malarską. Oznacza to oszczędność czasu, pieniędzy oraz wygodę użytkowania. Dzięki unikalnej formule doskonale pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe i gipsowe oraz płyty kartonowo-gipsowe tworząc matową powłokę, odporną na zmywanie.

Wyrób przeznaczony do malowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym oświatowo-wychowawczych, zakładach przemysłowych i branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Super Akryl charakteryzuje się doskonałym kryciem i czystością bieli, oraz zapewnia długotrwały efekt malowania.

#### **Właściwości:**

##### Odporność na działanie wody

wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci.

##### Odporność mechaniczna

odporna na ścieranie suchą tkaniną,

odporna na delikatne zmywanie wodą z dodatkiem środka myjącego

##### Inne

dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian,

dobry krycie,

łatwa i przyjazna w użytkowaniu dzięki opakowaniu z wbudowaną kratką

#### **Czas schnięcia:**

do schnięcia powierzchniowego – 2 godziny

do nakładania następnej warstwy – 2 godziny

---

Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia

### **Aplikacja:**

pędzel

wałek

natrysk

### **Wydajność:**

10l farby Super Akryl wystarcza do wymalowania 140m<sup>2</sup> powierzchni, zależnie od jej rodzaju, chłonności i chropowatości.

### **Przygotowanie podłoża:**

Powierzchnie powinny być zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malować po 4 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gładzi, szpachli). W przypadku podłoży poddanych renowacji należy ocenić stan podłoża, jeżeli jest stare i zwiertzałe, kruszące się i pyłące powinno być poddane ekspertyzie budowlanej.

Powłoki farb wapiennych, klejowych oraz słabo przyczepnych należy całkowicie usunąć z podłoża, a następnie powierzchnie przemyć wodą w celu usunięcia pylistych pozostałości i kurzu. Pozostawić do wyschnięcia.

Z powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby (tłuste plamy, pleśń). Zanieczyszczenia zmyć wodą ze środkiem myjącym. Pozostawić do wyschnięcia.

Powierzchnie zagrzybione oczyścić za pomocą szpachelki, a następnie zastosować odpowiedni środek grzybobójczy.

Nierówności i uszkodzenia powierzchni wypełnić odpowiednią masą szpachlową, a następnie wyrównać i wygładzić.

Zagruntować malowane powierzchnie:

Podłoża pyliste i silnie nasiąkliwe np. podłoża gipsowe, zagruntować wstępnie podkładem Nobiles Nobigrunt.

Na podłoża wcześniej niemalowane lub niejednolite nałożyć warstwę podkładową z farby Nobiles Super Akryl rozcieńczoną 10-20% dodatkiem wody pitnej.

Podłoża wcześniej malowane farbami emulsyjnymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyłaca lub uszkodzona malować bez gruntowania.

Uwaga!

Na podłożach uprzednio malowanych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt, poprzednie powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować je do malowania.

### **Skład nominalny:**

Pigment – biel tytanowa oraz pigmenty organiczne

Substancja błonotwórcza – emulsja kopolimeru styrenowo-akrylowego

Rozpuszczalnik – woda

### **Przygotowanie wyrobu:**

Nie dodawać obcych składników.

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.

### **Rozpuszczalnik:**

woda pitna

### **Ilość warstw:**

2 warstwy

