

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/piana-pianka-montazowa-izoflex-niskoprezna-uszczelniajaca-700-pistoletowa-p-779.html>



PIANA PIANKA montażowa Izoflex niskoprężna uszczelniająca 700 PISTOLETOWA

Cena	15,44 zł
Numer katalogowy	ALP-18819400885
Kod producenta	5908268455660
Kod EAN	5908268455660

Opis produktu

PIANAKA MONTAŻOWA PISTOLETOWA IZOFLEX

Piana poliuretanowa **Izoflex** jest jednoskładnikową, uszczelniająco-montażową pianą poliuretanową twardniejącą pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Czas powierzchniowego przesychania ok. 20 minut a pełnego twardnienia ok. 12 godzin. Piana **Izoflex** ma doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych, za wyjątkiem polietylenu, silikonu, polistyrenu. Stwardniała piana może być przycinana, szlifowana, tynkowana i malowana.

Cechy pianki:

- niskoprężna
- doskonale **uszczelnia, wypełnia, izoluje**
- temperatura pojemnika przy użyciu od + 5 °C do + 25 °C
- temperatura środowiska przy użyciu od + 5 °C do + 30 °C

Pojemność:

- 700 ml

Objętość gotowej pianki:

- do 45 L

Zastosowanie:

- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej
- Uszczelnianie i wygłuszenie: ścianek działowych, parapetów, stopni schodów
- Wypełnianie i izolacja przepustów rurowych

-
- Uszczelnienia złączy dachowych, ściennych i stropowych
 - Łączenie i uszczelnienia w konstrukcjach szkieletowych
 - Izolacja cieplna elementów instalacji C.O. i wodnokanalizacyjnych
 - Uszczelnienia w systemach chłodzących
 - Termiczna izolacja dachów.
 - Wygłuszania i uszczelniania ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi
 - Łączenia i uszczelniania prefabrykowanych elementów drewnianych w budownictwie szkieletowym

opakowanie zbiorcze to karton 16 sztuk - kupujesz na sztuki

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 5908268455660
- **Marka:** Izoflex
- **Pojemność:** 700
- **Zastosowanie izolacji:** Fasada, Parking, Podłoga, Ściana, Sufit
- **Typ zastosowania:** beton, cegła, Drewno, płyta wiórowa, PVC, tynk
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.75
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Kod taryfy celnej:** 32141010
- **EAN (GTIN):** 5908268455660

Informacje o bezpieczeństwie

List of insulation and insulation safety warnings based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Fire risk: Insulation materials can be flammable. Avoid contact with open fire, sparks and high temperatures. 2. Emission of harmful substances: Some insulation materials may emit harmful gases or dust during installation or use. Ensure proper ventilation of the room during and after work. 3. Skin and respiratory irritation: Some materials can cause irritation to the skin, eyes and respiratory tract. Wear protective clothing, gloves, glasses and a dust mask when working with materials. 4. Allergies: Some people may experience allergic reactions to the components of insulating materials. If you experience allergy symptoms, consult your doctor. 5. Construction load: Make sure that the structure of the building is able to withstand the additional load associated with the installation of insulation. 6. Moisture: Improperly mounted insulation can lead to moisture buildup, which promotes the growth of mold and fungi. Take care of the appropriate vapor barrier and ventilation. 7. Disposal: Used insulation materials should be disposed of in accordance with local environmental regulations. Do not burn them yourself. 8. Long-term contact: Avoid prolonged direct contact of insulating materials with the skin. After finishing work, wash your hands and other exposed parts of the body thoroughly. 9. Storage: Store insulation materials in a dry and well-ventilated place, away from heat sources and open fire. Protect against access by children and animals. 10. Professional installation: In the absence of experience, commission the installation of insulation to a professional team that has the appropriate qualifications and tools.

Producent — dane kontaktowe

OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA
Helska
91-342
Łódź
PL
ADOZ@INTERIA.PL