

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/pianka-montazowa-soudal-z-aplikatorem-genius-gun-770ml-nie-wymaga-pistoletu-p-672.html>



Pianka montażowa Soudal z aplikatorem Genius Gun 770ml nie wymaga pistoletu

Cena	29,99 zł
Numer katalogowy	ALP-18860715041
Kod producenta	9901116
Kod EAN	5411183132139

Opis produktu

Pianka montażowa Soudal z aplikatorem pistoletowym GENIUS GUN

Pojemność: 770 ml

Nieszczelne ościeżnice okien i drzwi? Hałas dobiegający z zewnątrz mimo zamkniętych okien? Ubytki wokół przepustów rurowych i mostki termiczne, przez które ucieka ciepło?

Pianka montażowa **Soudal Genius 750 ml** to jednoskładnikowa, samorozprężalna pianka poliuretanowa, która wypełni, uszczelni i zaizoluje każdą trudno dostępną szczelinę.

Wyposażona w opatentowany system aplikacyjny **Genius Gun**, łączy precyzję pianki pistoletowej z wygodą wersji wężykowej – bez konieczności zakupu osobnego pistoletu.

Doskonała stabilność (brak skurczu i wtórnego rozprężania), wysoka izolacyjność termiczna oraz akustyczna 58 dB sprawiają, że Soudal Genius to wybór profesjonalistów i wymagających majsterkowiczów.

Dlaczego warto wybrać piankę montażową Soudal Genius?

Pianka Soudal Genius Gun to rozwiązanie, które łączy najwyższą jakość poliuretanowej receptury z innowacyjnym systemem aplikacji.

Oto najważniejsze właściwości, które wyróżniają ten produkt na tle konkurencji:

Opatentowany system Genius Gun - unikalny adapter pistoletowy zintegrowany z opakowaniem zapewnia maksymalny komfort i precyzję dozowania, bez potrzeby kupowania osobnego pistoletu do pianki. Idealne rozwiązanie do prac jednorazowych i okazjonalnych.

Doskonała stabilność wymiarowa - skurcz po utwardzeniu poniżej 3%, a wtórne rozprężanie poniżej 1% gwarantują, że pianka nie wypchnie ościeżnicy ani nie odsunie się od podłoża po stwardnieniu.

Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna - współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ oraz tłumienie hałasu 58 dB skutecznie chronią dom przed utratą ciepła i niechcianymi dźwiękami.

Wysoka wydajność - z opakowania 750 ml uzyskasz aż około 27 litrów piany lub 23 metry bieżące spoiny szerokości 30 mm - jedna puszka wystarczy do uszczelnienia kilku okien.

Bardzo dobra przyczepność - pianka poliuretanowa Genius wiąże się trwale z drewnem, betonem, cegłą, aluminium oraz PVC-U, dzięki czemu sprawdzi się na większości popularnych podłoży budowlanych.

Certyfikacja jakości - produkt objęty Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT, co potwierdza pełną zgodność właściwości użytkowych z normami budowlanymi.

Prace montażowe

Pianka Soudal Genius to klasyczny wybór do osadzania ościeżnic mocowanych mechanicznie.

Doskonała stabilność wymiarowa sprawia, że po utwardzeniu pianka nie wywiera dodatkowego nacisku na ramę, dzięki czemu stolarka zachowuje swoją geometrię, a drzwi się nie zacinają.

System Genius Gun pozwala precyzyjnie dozować materiał nawet w wąskich szczelinach, a wysoka izolacyjność akustyczna 58 dB skutecznie odetnie dom od hałasu ulicy.

Uszczelnianie i izolacja konstrukcji dachowych

Pianka Soudal Genius doskonale sprawdza się przy uszczelnianiu wszystkich otworów w konstrukcjach dachowych - wokół okien dachowych, kominów, anten oraz przepustów wentylacyjnych.

Niski współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ zapewnia skuteczną barierę termiczną, a wysoka zdolność napełniania pozwala wypełnić nawet skomplikowane ubytki o nieregularnym kształcie. To gwarancja, że poddasze pozostanie ciepłe zimą i chłodne latem.

Wypełnianie wokół rur i przepustów rurowych

Pianka poliuretanowa Genius znajduje szerokie zastosowanie przy uszczelnianiu przejść instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych przez ściany oraz stropy.

Tiksotropowa konsystencja pozwala aplikować ją również pionowo bez ryzyka ściekania, a po utwardzeniu materiał odporny jest na temperatury od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$.

Pianka montażowa Soudal Genius poprawia także izolację termiczną w układach chłodzenia oraz stanowi skuteczną przegrodę akustyczną w połączeniach statycznych i niestatycznych.

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 770 ml

Baza chemiczna: poliuretan jednoskładnikowy

Konsystencja: stabilna piana, tiksotropowa

System utwardzania: utwardzanie wilgocią

System aplikacji: Genius Gun zintegrowany adapter zintegrowany (nie wymaga dodatkowego pistoletu)

Kolor po utwardzeniu: szampański

Czas naskórkowania: 8 minut

Czas cięcia: 50 minut

Wydajność (liniowa): ok. 23 metry bieżące

Przewodność cieplna λ : 0,034 W/m·K

Izolacja akustyczna: 58 dB

Gęstość: ok. 35 kg/m³

Skurcz po utwardzeniu:

Wtórne rozszerzanie:

Rozszerzanie podczas utwardzania: ok. 112%

Wytrzymałość na ściskanie: ok. 38 kPa

Wytrzymałość na ścinanie: ok. 54 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie: ok. 99 kPa

Wydłużenie przy Fmax: ok. 18%

Odporność termiczna: -40°C do +90°C

Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C

Okres przydatności: 18 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

Przyczepność do podłoży: drewno, beton, cegła, aluminium, PVC-U (z wyjątkiem PE, PP i PTFE)

Certyfikat: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT

Bezpieczeństwo środowiskowe: nie zawiera freonu, nie niszczy warstwy ozonowej

Zamów już dziś!

Zamów piankę montażową Soudal Genius już teraz i zapomnij o nieszczelnych ościeżnicach, mostkach termicznych oraz uciążliwym hałasie z zewnątrz.

Dołącz do tysięcy zadowolonych klientów, którzy postavili na sprawdzony produkt.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 9901116
- **Marka:** Soudal
- **Pojemność:** 770
- **Zastosowanie izolacji:** Do hydroizolacji, Fasada, Miejsca o podwyższonej wilgotności, Parking, Podłoga, Ściana, Sufit
- **Typ zastosowania:** beton, cegła, Drewno, płyta wiórowa, PVC, tynk
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.966
- **Kod identyfikacyjny wyrobu:** 130603
- **Kod deklaracji właściwości użytkowych i zgodności:** KDWU-126, ITB-KOT 2017/0119
- **Certyfikaty zgodności:** REACH
- **Kod taryfy celnej:** 32141010
- **EAN (GTIN):** 5411183132139

Informacje o bezpieczeństwie

List of insulation and insulation safety warnings based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Fire risk: Insulation materials can be flammable. Avoid contact with open fire, sparks and high temperatures. 2. Emission of harmful substances: Some insulation materials may emit harmful gases or dust during installation or use.

Ensure proper ventilation of the room during and after work. 3. Skin and respiratory irritation: Some materials can cause irritation to the skin, eyes and respiratory tract. Wear protective clothing, gloves, glasses and a dust mask when working with materials. 4. Allergies: Some people may experience allergic reactions to the components of insulating materials. If you experience allergy symptoms, consult your doctor. 5. Construction load: Make sure that the structure of the building is able to withstand the additional load associated with the installation of insulation. 6. Moisture: Improperly mounted insulation can lead to moisture buildup, which promotes the growth of mold and fungi. Take care of the appropriate vapor barrier and ventilation. 7. Disposal: Used insulation materials should be disposed of in accordance with local environmental regulations. Do not burn them yourself. 8. Long-term contact: Avoid prolonged direct contact of insulating materials with the skin. After finishing work, wash your hands and other exposed parts of the body thoroughly. 9. Storage: Store insulation materials in a dry and well-ventilated place, away from heat sources and open fire. Protect against access by children and animals. 10. Professional installation: In the absence of experience, commission the installation of insulation to a professional team that has the appropriate qualifications and tools.

Producent — dane kontaktowe

Soudal Sp. z o.o.
ul. Gdańska 7, Cząstków Maz.
05-152
Czosnów
PL
contact@soudalgroup.com