

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/rura-wentylacyjna-prodmax-150-mm-3-m-aluminiowa-spiro-p-837.html>



Rura wentylacyjna Prodmax 150 mm 3 m aluminiowa SPIRO

Cena	64,89 zł
Numer katalogowy	ALP-18786134841
Kod producenta	FLEX/150
Kod EAN	5904617430135

Opis produktu

Elastyczne przewody aluminiowe typu „flex”, która wykonana jest z taśmy aluminiowej o grubości od 0,10mm do 0,12mm. Krawędzie taśmy łączone są ze sobą tworząc specjalny zamek. Przewód charakteryzuje się możliwością zginania w dowolnym miejscu oraz pod dowolnym kątem bez zmiany wewnętrznego przekroju – przy tym jest bardzo wytrzymały. Stosuje się go w systemach wentylacyjnych jak i przy rozprowadzaniu ciepłego powietrza z kominka.

Srednica 15 cm

Rozciąga się do 3 mb

Grubość materiału: 0,10 mm – 0,12 mm

Nazwa materiału: taśma aluminiowa

Max. temp. pracy: od -20 do +200 stopni C

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Liczba m w ofercie:** 3
- **Kod producenta:** FLEX/150
- **Marka:** Prodmax
- **Rodzaj:** kanał elastyczny
- **Rozmiar:** 150 mm
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.57
- **Kod taryfy celnej:** 39172310
- **Długość:** 3
- **Grubość ścianki:** 0.12
- **Materiał:** aluminium
- **Izolacja termiczna:** nie (goła)
- **EAN (GTIN):** 5904617430135

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for air conditioning and ventilation ducts, fittings and pipes based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Risk of cuts: When installing and disassembling ventilation ducts, there is a risk of injury to the sharp edges of the sheet metal. Use protective gloves. 2. Health Hazard: The materials used to make the pipes can release harmful volatile substances (VOCs). Ensure proper ventilation of the room after installation. 3. Construction

load: Incorrectly installed ducts can load the building structure. Make sure the support system is adequate to the weight of the channels. 4. Fire: Do not use flammable insulation materials. Ventilation ducts can distribute fire and smoke in case of fire. 5. Allergies: Some materials (e.g. glass fibre) may cause allergic reactions. People with allergies should avoid direct contact with these materials. 6. Loss of tightness: Leaky channel connections lead to energy losses and reduce the efficiency of the ventilation system. Make sure all connections are tight. 7. Availability for cleaning: Design your ventilation system to allow easy access to cleaning and maintenance. 8. Condensation: When transporting cool air through ventilation ducts in warm and humid environments, there is a risk of condensation of water vapor. 9. Sharp edges: The edges of the ventilation elements can be sharp. 10. Materials: The material properties of ventilation ducts may change under the influence of temperature.

Producent — dane kontaktowe

PRODMAX
ul. Kolejowa 2
05-830
Rusiec
PL
biuro@prodmax.pl