Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:56

Link do produktu: https://www.strefainternetowa.com/schmith-wiertlo-sds-ms-4pro-6160-linia-hi-tek-p-1292.html



SCHMITH Wiertło SDS MS-4PRO 6/160- linia HI-TEK

Cena	**12,53 zł**
Numer katalogowy	**ALP-18485287745**
Kod producenta	**SWSDS-MS-6/160**
Kod EAN	**5902004737997**

Opis produktu

Wiertło MesserSchmith MS-4PRO SDS 6/160- linia HI-TEK

Ulepszone cieplnie wiertło przeznaczone do wykonywania odwiertów w materiałach o dużej gęstości. Dzięki zastosowaniu na końcu ostrza węglika spiekanego właściwości skrawające są zachowywane przez długi czas.

- dodatkowe krawędzie skrawające
- doskonale radzi sobie ze zbrojeniami
- dzięki innowacyjnemu kształtowi węglika agresywniej wierci w materiał (żelbeton, cegła, kamień naturalny, beton, marmur)
- dodatkowo uwęglona spirala z dodatkiem chromu zwiększa jej żywotność
- poczwórna spirala zapewnia szybki odbiór urobku
- chrom zapewnia większą odporność na ścieranie
- uchwyt SDS PLUS
- końcówka z węglika spiekanego
- praca przy niewielkich wibracjach
- 4 krawędzie tnące zapobiegają zakleszczaniu się wiertła w zbrojeniu
- poczwórna spiralna skutecznie i szybko odprowadzająca urobek z otworu
- długa żywotność

DANE TECHNICZNE

PRODUCENT:

SYMBOL / KOD:

SWSDS-MS-6/160

ŚREDNICA:

6 mm.

DŁUGOŚĆ:

160 mm.

SZEROKOŚĆ:

-

ROZMIAR:

6 x 160 mm.

OBJĘTOŚĆ:

-

UCHWYT / MOCOWANIE:

SDS PLUS

TYP:

Messerschmith

JEDNOSTKA MIARY:

szt.

ILOŚĆ SPRZEDAŻOWA:

1 szt.

ILOŚĆ W OPAKOWANIU:

50 szt.

KOD EAN:

5902004737997

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Marka:** Schmith
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.04
- **Zastosowanie:** do betonu
- **Rodzaj wiertła:** spiralne
- **Typ mocowania:** SDS-Plus
- **Kod producenta:** SWSDS-MS-6/160
- **Długość wiertła:** 160
- **Kierunek obracania:** Reguła prawej dłoni
- **Średnica wiertła:** 6
- **Liczba wierteł:** 1
- **EAN (GTIN):** 5902004737997

Informacje o bezpieczeństwie

List of drill safety warnings based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Risk of injury: * Use the drill according to the instruction manual of the power tool. * Before replacing the drill, disconnect the power tool from the power supply. * Do not use damaged drill bits, they may break during operation. * Always use safety glasses and gloves to protect your eyes and hands. 2. Risk of fire or explosion: * Do not use drills near flammable or explosive materials. * Make sure the drill bit is properly fixed in the drill holder. 3. Risk of hearing injury: * Use hearing protectors when working with power tools. 4. Risk of dust inhalation: * Use a dust mask when drilling to avoid inhaling harmful dust. 5. Workplace safety: * Keep your workplace tidy. * Provide adequate lighting. * Do not use power tools in damp rooms. * Store drill bits in a safe place, out of reach of children. 6. Power tool overload: * Do not overload the power tool, use the appropriate pressure force. 7. Grounding: * Make sure the power tool is properly grounded if the structure requires it. 8. Power supply: * Check that the power supply voltage complies with the requirements of the power tool.

Producent — dane kontaktowe

Schmith Polska S.A.
ul. Wschodnia 8
83-110
Tczew
PL
biuro@schmith.pl