

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/semin-rug-klapa-rewizyjna-wodoszczelna-500-x-500-p-1134.html>



SEMIN RUG KLAPA REWIZYJNA WODOSZCZELNA 500 X 500

Cena	450,00 zł
Numer katalogowy	ALP-18621757179
Kod producenta	ALUNOVA DRZWICZKI REWIZYJNA 500X500
Kod EAN	3585501036132

Opis produktu

Kłapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej GKBI oraz dwóch zamków zapadkowych.

Rama drzwi i rama klapy wykonane są z profilu aluminiowego dzięki czemu zachowują odpowiednią sztywność i stabilność podczas montażu i w późniejszej eksploatacji.

Zastosowanie profilu aluminiowego do produkcji drzwiczek, powoduje że na suficie lub ścianach nie pojawiają się rdzawe ogniska korozji, jak to może mieć miejsce w przypadku zastosowania stalowych ramek.

KLAPA POSIADA GUMOWĄ USZCZELKĘ !

Płyta gips-karton (wodoodporna lub ognioodporna) przykręcona jest do ramki klapy za pomocą wkrętów tworząc z ramką mocne i sztywne połączenie.

Każda z 2 ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Kłapa posiada zabezpieczenie przed spadnięciem. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy je zawiesić po każdym otwarciu i wyjęciu skrzydła drzwiowego.

Miedzy ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina wypełniona na całym obwodzie uszczelką. Zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

Zalety:

- szybki, łatwy montaż
- stabilna rama aluminiowa
- rozwiązanie zaawansowane technicznie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach z płyt GK
- możliwość regulacji zamków zapadkowych

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** ALUNOVA DRZWICZKI REWIZYJNA 500X500

-
- **Marka:** bez marki
 - **Wysokość produktu:** 500
 - **Szerokość produktu:** 500
 - **Kod taryfy celnej:** 73269098
 - **EAN (GTIN):** 3585501036132

Informacje o bezpieczeństwie

List of inspection door safety warnings based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): * Make sure that the inspection door is properly installed and protected against accidental opening to avoid the risk of falling or impact. * Regularly check the technical condition of the door, in particular hinges, locks, and other fasteners, to prevent damage and potential hazards. * Pay attention to sharp edges or protruding elements that may pose a risk of injury. Secure them with appropriate covers or round them. * If the inspection door is located in places exposed to moisture, regularly check for signs of corrosion that may weaken the structure. * Make sure access to inspection doors is easy and non-threatening so that you can quickly access the installation if needed. * When installing inspection doors in the ceiling, make sure that they are adequately protected against accidental opening and falling on the people below. * Pay attention to the weight of inspection doors, especially those mounted in the ceiling. Make sure the supporting structure is sturdy enough to support the weight of the door. * If the inspection door is equipped with locks or other security mechanisms, make sure that they are efficient and easy to operate, so that you can quickly access the installation if necessary. * For inspection doors with electrical components such as lighting or sensors, make sure the electrical installation is done in accordance with applicable regulations and safety standards. * Regularly check that the inspection door is not locked or set up so that you can quickly access the installation if needed.

Producent — dane kontaktowe

PLECUOM
DWORCOWA 5
58-130
ŻARÓW
PL
biuro@pleucom.com
696113253