

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/stalco-folia-ochronna-z-tasma-washi-1400mm-x-20m-perfect-s043147623-p-1697.html>



STALCO Folia ochronna z taśmą washi 1400mm x 20m PERFECT S043147623

Cena	19,99 zł
Numer katalogowy	ALP-18154857505
Kod producenta	S043147623
Kod EAN	5905947951291

Opis produktu

Stalco Folia ochronna z taśmą washi 1400mm x 20m PERFECT S043147623

Folia ochronna z taśmą washi – specjalistyczne rozwiązanie łączące cienką, wytrzymałą folię HDPE z precyzyjną taśmą malarską washi. Produkt został zaprojektowany z myślą o szybkim i skutecznym zabezpieczaniu powierzchni podczas malowania, tynkowania i prac wykończeniowych. Dzięki unikalnemu połączeniu folii z taśmą washi zapewnia nie tylko niezawodną ochronę podłoża, ale również perfekcyjnie ostre krawędzie malarskie bez podciekania farby. Folia elektrostatycznie przylega do zabezpieczanej powierzchni, a taśma washi gwarantuje doskonałą przyczepność, łatwość odrywania bez śladów kleju oraz odporność na promieniowanie UV i wilgoć. Całość stanowi praktyczne i wydajne narzędzie dla profesjonalistów i majsterkowiczów.

CECHY I ZALETY:

- Do wszystkich rodzajów farb emulsyjnych, lateksowych, ceramicznych, olejnych, ftalowych i lakierów
- Przyczepna do powierzchni gładkich i lekko chropowatych (drewno, metal, plastik, gładzie)
- Łatwa do usunięcia do 30 dni wewnątrz budynku
- Nie pozostawia śladów kleju
- Elektrostatyczne przyleganie folii do powierzchni
- Odporna na promieniowanie UV i działanie wilgoci
- Zapewnia perfekcyjnie ostre linie malarskie
- Odporna na temperatury do 130 °C
- Skala przyczepności do podłoża: 3/5

DANE TECHNICZNE:

- Materiał folii: HDPE
- Grubość folii (µm): 7-10
- Ładunek statyczny: tak
- Temperatura mięknięcia Vicat: 126 °C
- Temperatura topnienia: 250 °C
- Zakres temperatury formy: 15-60 °C
- Zakład folii na taśmę: 4 ±1 mm
- Rodzaj kleju: akrylowy
- Materiał taśmy: papier washi
- Grubość taśmy (µm): 110 ±10
- Początkowa lepkość (#): 10-14

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** S043147623
- **Marka:** Stalco
- **Długość:** 20
- **Szerokość:** 1.4
- **EAN (GTIN):** 5905947951291

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for assembly tapes based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR): 1. Risk of falling: Make sure that the surface on which you stick the tape is clean and dry. Improper surface preparation can lead to weakened adhesion and fall of fixed objects. 2. Load: Do not exceed the maximum load of the belt. Overloading the tape can cause it to break and damage the attached objects. 3. Weather conditions: Avoid using tapes in extreme weather conditions (high humidity, extreme temperatures). They can affect the effectiveness of gluing. 4. Surface Material: Check that the tape is suitable for the material on which it is to be used. Some materials can react with the adhesive, causing damage. 5. Application: Apply the tape evenly, avoiding air bubbles and creases. Incorrect application can reduce the adhesive strength. 6. Disassembly: Disassembly of the tape can damage the surface. Always carefully remove the tape, following the manufacturer's instructions to avoid damage. 7. Kids: Keep the tape out of reach of children. There is a risk of swallowing small parts. 8. Skin contact: Avoid prolonged contact of the adhesive with the skin. This can cause irritation. 9. Storage: Store the tape in a dry and cool place, away from direct sunlight, to prevent loss of adhesive properties. 10. Testing: Before full assembly, test the tape on a small, invisible area to make sure it does not cause surface damage.

Producent — dane kontaktowe

STALCO
Ofiar Katynia 1
32-050
SKAWINA
PL
centrala@stalco.pl
696113253