

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/stalco-tasma-malarska-washi-precyzyjna-38-x-50-m-p-1728.html>



STALCO TAŚMA MALARSKA WASHI PRECYZYJNA 38 x 50 m

Cena	24,99 zł
Numer katalogowy	ALP-18154547938
Kod producenta	76647
Kod EAN	5905947951116

Opis produktu

Stalco Taśma malarska Washi precyzyjna 38mm x 50m PERFECT S042176647

Taśma malarska Washi precyzyjna — wysokiej klasy profesjonalna taśma malarska wykonana z oryginalnego japońskiego papieru washi, przeznaczona do najbardziej wymagających prac malarskich i wykończeniowych we wnętrzach. Dzięki ultracieniemu, hydrofobowemu, a zarazem niezwykle wytrzymałemu papierowi washi, zapewnia perfekcyjnie ostre i czyste odcięcie kolorów, skutecznie eliminując ryzyko podciekania farby. Nazwa „Washi” odwołuje się do tradycyjnego, cenionego w branży malarskiej papieru japońskiego, znanego z wyjątkowej gładkości, elastyczności i odporności. Zastosowanie tego materiału gwarantuje nie tylko doskonały efekt końcowy, ale także wysoki komfort pracy zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Taśma wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością do różnorodnych powierzchni, a po zakończeniu malowania można ją łatwo usunąć, bez pozostawiania śladów kleju czy uszkodzeń podłoża. Co więcej, zachowuje swoje właściwości nawet w trudniejszych warunkach, dzięki wysokiej odporności na promieniowanie UV i wilgoć.

CECHY I ZALETY:

- Do wszystkich rodzajów farb emulsyjnych, lateksowych, ceramicznych oraz emalii i lakierów wodorozcieńczalnych
- Przyczepna do powierzchni czystych, gładkich z drewna, metalu, plastiku, ścian i zagruntowanych gładzi gipsowych
- Łatwa do usunięcia do 90 dni wewnątrz budynku
- 90 dni odporna na promieniowanie UV
- Nie pozostawia kleju po usunięciu
- Odporna na temperatury do 100 °C
- Skala przyczepności do podłoża: 3/5

DANE TECHNICZNE:

- Rodzaj kleju: akrylowy
- Materiał: japoński papier washi
- Grubość (µm): 95±5
- Początkowa lepkość (#): 10-14
- Siła odrywania 180° (N/25 mm): 0,6-1
- Wydłużenie (%/10 mm): 5,5-8,5
- Wytrzymałość na rozciąganie (N/10 mm): 35-45
- Odporność na temperaturę (°C): 100

Parametry produktu

-
- **Stan:** Nowy
 - **EAN (GTIN):** 5905947951116
 - **Kod producenta:** 76647
 - **Marka:** Stalco
 - **Długość:** 50
 - **Szerokość:** 38
 - **Przeznaczenie:** na zewnątrz budynku, wewnątrz budynku
 - **Kolor:** żółty
 - **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.1

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for assembly tapes based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR): 1. Risk of falling: Make sure that the surface on which you stick the tape is clean and dry. Improper surface preparation can lead to weakened adhesion and fall of fixed objects. 2. Load: Do not exceed the maximum load of the belt. Overloading the tape can cause it to break and damage the attached objects. 3. Weather conditions: Avoid using tapes in extreme weather conditions (high humidity, extreme temperatures). They can affect the effectiveness of gluing. 4. Surface Material: Check that the tape is suitable for the material on which it is to be used. Some materials can react with the adhesive, causing damage. 5. Application: Apply the tape evenly, avoiding air bubbles and creases. Incorrect application can reduce the adhesive strength. 6. Disassembly: Disassembly of the tape can damage the surface. Always carefully remove the tape, following the manufacturer's instructions to avoid damage. 7. Kids: Keep the tape out of reach of children. There is a risk of swallowing small parts. 8. Skin contact: Avoid prolonged contact of the adhesive with the skin. This can cause irritation. 9. Storage: Store the tape in a dry and cool place, away from direct sunlight, to prevent loss of adhesive properties. 10. Testing: Before full assembly, test the tape on a small, invisible area to make sure it does not cause surface damage.

Producent — dane kontaktowe

STALCO
Ofiar Katynia 1
32-050
SKAWINA
PL
centrala@stalco.pl
696113253