

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/stanley-fatmax-spawarka-kombinowana-160-a-230-v-032661-p-4487.html>



Stanley Fatmax Spawarka kombinowana 160 A 230 V [032661]

Cena	1 798,50 zł
Numer katalogowy	JULA-032661
Kod producenta	032661

Opis produktu

Spawarka kombinowana 160 A 230 V

- Spawanie MMA, MIG/MAG i TIG
- Łatwe w użyciu spawanie z synergią
- Używana z lub bez gazu spawalniczego

Wydajna i łatwa w użyciu spawarka kombinowana, która zaspokoi wszystkie potrzeby spawalnicze.

Jeśli szukasz wydajnej, praktycznej i elastycznej spawarki kombinowanej, Fatmax Maxi MIG 160 marki Stanley to świetna opcja. Jedno urządzenie oferujące spawanie MMA, MIG/MAG/MOG i TIG, aby zaspokoić wszystkie potrzeby domowego spawacza, rzemieślnika lub warsztatu. Dzięki technologii IGBT, funkcji hot start, arc force i ochronie przed przegrzaniem w standardzie, zyskujesz zarówno maksymalną wydajność energetyczną, jak i bezpieczeństwo.

Spawanie MMA, MIG/MAG/MOG i TIG w jednym urządzeniu

Spawarka jest przeznaczona do spawania elektrodą otuloną (MMA), jak również do spawania drutem z gazem lub bez (druć rdzeniowy). Maksymalny rozmiar szpuli drutu spawalniczego to 5 kg. W przypadku spawania MIG możesz wybrać tryb pracy 2T (two touch) lub 4T (four touch). Dodatkowo za pomocą palnika TIG (do kupienia osobno) możesz używać spawarki do spawania TIG zgodnie z zasadą TIG Lift.

Bezstopniowa regulacja prądu ze spawaniem synergicznym

Spawarka jest bardzo łatwa w użyciu, ponieważ prąd spawania można regulować bezstopniowo w zakresie od 20 do 160 A. Spawanie synergiczne oznacza, że urządzenie samo reguluje prąd i napięcie spawania w zależności od grubości drutu i potrzeb. Wystarczy, że jednym naciśnięciem przycisku wybierzesz grubość drutu i rozpoczniesz spawanie!

Dwa wyświetlacze

Dzięki dwóm wyświetlaczom i wielu kontrolkom masz pełny podgląd pracy urządzenia. Oczywiście wszystkie parametry można również ustawić ręcznie.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Spawarka jest wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem, które automatycznie odłącza zasilanie przy wysokiej temperaturze.

Kompaktowa ze stabilnym uchwytem

Pomimo swoich możliwości spawarka mierzy zaledwie 35 x 20 x 47 cm i waży 9,5 kg. Dwa solidne uchwyty ułatwiają przenoszenie po warsztacie.

W zestawie:

- Wąż do spawania MIG (3 m)
- Kabel spawalniczy 1,5 m z uchwytem elektrody
- Przewód uziemiający 1,5 m z zaciskiem.

Specyfikacja

Dane techniczne

Prąd spawania: 160 A

Średnica drutu spawalniczego: 0,6-1,0 mm mm

Sprawność: 20% @160A

Napięcie obwodu otwartego: 89 V

Długość kabla: 2.3 m

Klasa szczelności: IP21S

Napięcie: 230 V

Bezpiecznik: 16 A

Wymiary/masa produktu

Długość: 466 mm

Szerokość: 205 mm

Wzrost: 350 mm

Wymiary: 466 x 205 x 350 mm

Waga: 9,5 kg

Wymiary opakowania

szerokość: 55,5 cm

wysokość: 40 cm

głębokość: 29,5 cm

waga: 13,8 kg

Pliki

Instrukcja obsługi (3 MB - PDF)

Instrukcja obsługi (5 MB - PDF)

Kod artykułu: 032661