

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/tasma-malarska-perfect-stalco-38-x-50-m-p-1751.html>



Taśma malarska Perfect Stalco 38 x 50 m

Cena	16,28 zł
Numer katalogowy	ALP-18124361885
Kod producenta	76625
Kod EAN	5905947951215

Opis produktu

Taśma maskująca lakiernicza 38mm x 50m

Profesjonalna taśma przeznaczona do precyzyjnych prac lakierniczych i motoryzacyjnych. Wykonana z elastycznego papieru krepowego, idealnie dopasowuje się do krzywizn i trudnych kształtów karoserii, zapewniając czyste, równe odcięcia farby. Mocny klej akrylowy gwarantuje pewne trzymanie, a jednocześnie umożliwia łatwe usunięcie bez pozostawiania śladów. Odporna na temperaturę do 120°C – niezawodna przy lakierowaniu i suszeniu.

□ Najważniejsze zalety

- ✓ **Elastyczny papier krepowy** – idealnie dopasowuje się do zakrzywień i nieregularnych powierzchni
- ✓ **Odporność na wysoką temperaturę** – do 120°C, idealna do lakierów utwardzanych termicznie
- ✓ **Czyste usuwanie** – nie pozostawia resztek kleju po zakończeniu pracy
- ✓ **Wysoka przyczepność** – pewne trzymanie na metalu, szkłe i tworzywach sztucznych
- ✓ **Odporna na lakiery i rozpuszczalniki** – nie odkleja się i nie nasiąka
- ✓ **Pewne maskowanie** – skala przyczepności 5/5

□ Dane techniczne

- ✓ **Rodzaj kleju:** akrylowy
- ✓ **Materiał:** papier krepowy
- ✓ **Grubość:** 140 ± 10 µm
- ✓ **Początkowa lepkość:** 11-15
- ✓ **Siła odrywania 180°:** 2,5-3,4 N/25 mm
- ✓ **Wydłużenie:** 5,5-8,5% / 10 mm

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **EAN (GTIN):** 5905947951215
- **Kod producenta:** 76625
- **Marka:** Stalco
- **Długość:** 50
- **Szerokość:** 38
- **Przeznaczenie:** wewnątrz budynku
- **Kolor:** biały
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.1

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for assembly tapes based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Risk of falling: Make sure that the surface on which you stick the tape is clean and dry. Improper surface preparation can lead to weakened adhesion and fall of fixed objects. 2. Load: Do not exceed the maximum load of the belt. Overloading the tape can cause it to break and damage the attached objects. 3. Weather conditions: Avoid using tapes in extreme weather conditions (high humidity, extreme temperatures). They can affect the effectiveness of gluing. 4. Surface material: Check that the tape is suitable for the material on which it is to be used. Some materials can react with the adhesive, causing damage. 5. Application: Apply the tape evenly, avoiding air bubbles and creases. Incorrect application can reduce the adhesive strength. 6. Disassembly: Disassembly of the tape can damage the surface. Always carefully remove the tape, following the manufacturer's recommendations to avoid damage. 7. Kids: Keep the tape out of reach of children. There is a risk of swallowing small parts. 8. Skin contact: Avoid prolonged contact of the adhesive with the skin. This can cause irritation. 9. Storage: Store the tape in a dry and cool place, away from direct sunlight, to prevent loss of adhesive properties. 10. Testing: Before full assembly, test the tape on a small, invisible area to make sure it does not cause surface damage.

Producent — dane kontaktowe

STALCO
Ofiar Katynia 1
32-050
SKAWINA
PL
centrala@stalco.pl
696113253