

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/tasma-malarska-washi-uv-proof-38mm-50m-stalco-odporna-na-warunki-pogodowe-p-1726.html>



TAŚMA MALARSKA WASHI UV PROOF 38mm × 50m STALCO ODPORNA NA WARUNKI POGODOWE

Cena	22,99 zł
Numer katalogowy	ALP-18154567416
Kod producenta	S042176655
Kod EAN	5905947951161

Opis produktu

Taśma malarska Washi UV Proof 38mm x 50m

Profesjonalna taśma malarska z najwyższej jakości japońskiego papieru washi, stworzona z myślą o precyzyjnym malowaniu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Zapewnia perfekcyjnie równe krawędzie bez podcieków, a dzięki wysokiej odporności na UV, wilgoć i temperaturę sprawdzi się także w trudniejszych warunkach pracy.

□ Najważniejsze zalety

- ✓ **Idealne, ostre krawędzie** – ultracienka i hydrofobowa struktura papieru washi skutecznie zapobiega podciekaniu farby.
- ✓ **Do wewnątrz i na zewnątrz** – odporna na warunki atmosferyczne, wilgoć i promieniowanie UV.
- ✓ **Wysoka odporność na UV** – zachowuje właściwości nawet do 45 dni na nasłonecznionych powierzchniach.
- ✓ **Nie pozostawia śladów kleju** – bezproblemowe odrywanie bez uszkodzenia podłoża.
- ✓ **Uniwersalna kompatybilność** – współpracuje z farbami emulsyjnymi, lateksowymi, ceramicznymi, lakierami i emaliami wodnymi.
- ✓ **Wydłużony czas użytkowania** – do 60 dni wewnątrz i 30 dni na zewnątrz przy zachowaniu wysokiej przyczepności.
- ✓ **Odporna na wysoką temperaturę** – wytrzymuje nawet do 150°C, co zwiększa jej niezawodność przy wymagających realizacjach.

□ Dane techniczne

- ✓ **Rodzaj kleju:** akrylowy
- ✓ **Materiał:** japoński papier washi

-
- ✓ **Grubość:** 100 ± 5 µm
 - ✓ **Początkowa lepkość:** 7-11
 - ✓ **Siła odrywania 180°:** 0,8-1,2 N/25 mm
 - ✓ **Wydłużenie:** 5.4-6.2% / 10 mm
 - ✓ **Wytrzymałość na rozciąganie:** 35-45 N/10 mm

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** S042176655
- **Marka:** Stalco
- **Długość:** 50
- **Szerokość:** 38
- **Przeznaczenie:** na zewnątrz budynku, wewnątrz budynku
- **Kolor:** niebieski
- **EAN (GTIN):** 5905947951161

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for assembly tapes based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR): 1. Risk of falling: Make sure that the surface on which you stick the tape is clean and dry. Improper surface preparation can lead to weakened adhesion and fall of fixed objects. 2. Load: Do not exceed the maximum load of the belt. Overloading the tape can cause it to break and damage the attached objects. 3. Weather conditions: Avoid using tapes in extreme weather conditions (high humidity, extreme temperatures). They can affect the effectiveness of gluing. 4. Surface Material: Check that the tape is suitable for the material on which it is to be used. Some materials can react with the adhesive, causing damage. 5. Application: Apply the tape evenly, avoiding air bubbles and creases. Incorrect application can reduce the adhesive strength. 6. Disassembly: Disassembly of the tape can damage the surface. Always carefully remove the tape, following the manufacturer's instructions to avoid damage. 7. Kids: Keep the tape out of reach of children. There is a risk of swallowing small parts. 8. Skin contact: Avoid prolonged contact of the adhesive with the skin. This can cause irritation. 9. Storage: Store the tape in a dry and cool place, away from direct sunlight, to prevent loss of adhesive properties. 10. Testing: Before full assembly, test the tape on a small, invisible area to make sure it does not cause surface damage.

Producent — dane kontaktowe

STALCO
Ofiar Katynia 1
32-050
SKAWINA
PL
centrala@stalco.pl
696113253