

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/tasma-zbrojona-do-folii-paroizolacyjnej-membrany-dachowej-eurovent-unisan-p-1208.html>



TAŚMA ZBROJONA DO FOLII PAROIZOLACYJNEJ MEMBRANY DACHOWEJ EUROVENT UNISAN

Cena	64,99 zł
Numer katalogowy	ALP-18544886859
Kod producenta	5905090702030
Kod EAN	5905090702030

Opis produktu

TAŚMA UNISAN DO SKLEJANIA MEMBRAN FOLII PAROIZOLACJI

Eurovent® UNISAN specjalistyczna jednostronna taśma zbudowana z folii PE wzmocnionej włóknem poliestrowym i specjalnego kleju na bazie dyspersji akrylowej. Zastosowanie: szerokie, m. in. do sklejania i reperacji materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych, np. folii i membran paroprzepuszczalnych, paroizolacyjnych oraz ich sklejania z drewnem i elementami metalowymi. Powierzchnie sklejanych elementów muszą być suche i czyste. Temperatura aplikacji min./max.: +5°C do +40°C.

Zalety

- Szeroki zakres zastosowań
- Bezrozpuszczalnikowa
- Wzmocniona siatką poliestrową
- Bardzo niska emisja substancji szkodliwych EMICODE® EC1 Plus

Szeroko stosowana w budownictwie jako taśma do sklejania, reperacji i uszczelnień między innymi wszelkiego rodzaju przewodów, rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych przechodzących przez folie i membrany paroizolacyjne i dachowe. Między innymi do sklejania tworzyw sztucznych z produktami na bazie polipropylenu, polietylenu, materiałami wzmocnianymi papierem izolacyjnym, drewnem, elementami metalowymi, płytami gipsowo-kartonowymi czy kamieniem. Idealnie skleja i uszczelnia powierzchnie zaokrąglone lub o nieregularnych kształtach. Świetnie sprawdza się również przy naprawach wszelkiego rodzaju uszkodzeń takich jak dziury, nacięcia, czy przerwania montażowe. Do stosowania zarówno na powierzchniach gładkich jak i chropowatych.

- Rolki należy przechowywać w temp. od +10°C do +30°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

- Materiał: Folia PE wzmocniona włóknem poliestrowym, klej na bazie dyspersji akrylowej, bezrozpuszczalnikowy, EC1 PLUS
- Szerokość: 60 mm
- Długość: 25 mb
- Grubość taśmy (bez linera): 0,30 - 0,33 mm

-
- Gramatura kleju: 230 g/m²
 - Odporność na zrywanie ≥ 40 N/25 mm
 - Wydłużenie: ≥ 25 N/25 mm 100%
 - Temperatura aplikacji: od - 5 °C (rekomendowana +5 °C)
 - Odporność na temperaturę: -40 do +80 °C
 - Siła klejenia: doskonała
 - Odporność na działanie pary wodnej: bardzo wysoka
 - Odporność na starzenie: doskonała
 - Odporność na UV: odporny

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 5905090702030
- **Marka:** Eurovent
- **Długość:** 25
- **Rodzaj:** taśma naprawcza
- **Szerokość:** 60
- **Grubość:** 0.33
- **Cechy dodatkowe:** odporność na promieniowanie UV
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.5
- **Kod deklaracji właściwości użytkowych i zgodności:** Certyfikat Passive House
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **EAN (GTIN):** 5905090702030

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for assembly tapes based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Risk of falling: Make sure that the surface on which you stick the tape is clean and dry. Improper surface preparation can lead to weakened adhesion and fall of fixed objects. 2. Load: Do not exceed the maximum load of the belt. Overloading the tape can cause it to break and damage the attached objects. 3. Weather conditions: Avoid using tapes in extreme weather conditions (high humidity, extreme temperatures). They can affect the effectiveness of gluing. 4. Surface material: Check that the tape is suitable for the material on which it is to be used. Some materials can react with the adhesive, causing damage. 5. Application: Apply the tape evenly, avoiding air bubbles and creases. Incorrect application can reduce the adhesive strength. 6. Disassembly: Disassembly of the tape can damage the surface. Always carefully remove the tape, following the manufacturer's recommendations to avoid damage. 7. Kids: Keep the tape out of reach of children. There is a risk of swallowing small parts. 8. Skin contact: Avoid prolonged contact of the adhesive with the skin. This can cause irritation. 9. Storage: Store the tape in a dry and cool place, away from direct sunlight, to prevent loss of adhesive properties. 10. Testing: Before full assembly, test the tape on a small, invisible area to make sure it does not cause surface damage.

Producent — dane kontaktowe

Eurovent Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 31
62-069
Dąbrówka
PL
office@eurosystempolska.pl