

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/tytan-uszczelniacz-dekarski-kauczukowy-310-ml-ceglany-p-3110.html>



TYTAN USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY 310 ML CEGLANY

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	ALP-16615168740
Kod producenta	10050492
Kod EAN	5902120219780

Opis produktu

USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY CEGLASTY

- Wysoce elastyczny, wytrzymały
- Na wilgotne podłoża
- Malowalny
- Odporny na UV i warunki atmosferyczne
- Dobra przyczepność do szerokiej gamy materiałów budowlanych
- Kompatybilny z materiałami bitumicznymi
- Możliwość aplikacji pod wodą

Zastosowanie

Obróbka blacharska dachów oraz uszczelnianie elementów opierzeń blacharskich, kominów, okapów, rynien i rur spustowych, kołnierzy okien dachowych i innych obróbek dekarских

Uszczelnianie drobnych przecieków w pokryciach dachowych wykonanych z papy, dachówki, blachy falistej i trapezowej

Wypełnianie bruzd i styków podczas wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowej ścian budynków np. na styku fundament – ściana, spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 10%

Tworzenie złączy i uszczelnień w łodziach oraz zastosowaniach wymagających odporności na stałe działanie wody

Parametry:

- Gęstość: 0,88-0,92 g/ml
- Tempo utwardzania: 0,5-1 mm / 24 h *
- Czas obróbki: do 15 min *
- Odporność temperaturowa (po utwardzeniu): od -20°C do +90°C
- Temperatura podłoża: od +5°C do +50°C
- Temperatura opakowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura aplikacji: od -10°C do +30°C
- *Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

Przygotowanie podłoża

-
- Powierzchnie robocze powinny być czyste (nieoszlifowane) i odtłuszczone, wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliw. Materiały porowate osuszyć.
 - W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.

Aplikacja

- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej 230C, przez co najmniej 24 h, w przypadku przechowywania lub transportowania w niższych temperaturach.

- Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora).

Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.

- Uszczelniać wycisnąć za pomocą wyciskacza mechanicznego lub pneumatycznego.
- Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
- Spoiny wygładzić kostką Tytan do rozprowadzania uszczelniacza, szpательką lub palcem zamoczonym dla zmniejszenia przyczepności w wodzie.
- Usunąć taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
- Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.
- Dopuszczalne wymiary spoiny (szerokość x głębokość): min. 6 x 6 mm, max. 25 x 20 mm. Ze względu na różnorodność materiałów, przed użyciem należy wykonać próbę.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Przed utwardzeniem czyścić wodą lub wodą z mydłem.
- Po utwardzeniu uszczelniać z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kolor:** czerwony
- **EAN (GTIN):** 5902120219780
- **Kod producenta:** 10050492
- **Marka:** Tytan Professional
- **Pojemność:** 280
- **Rodzaj:** uszczelniać
- **Waga:** 0.34
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.3
- **Certyfikaty zgodności:** CE

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for roof paints and sealants based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Fire hazard: Do not use paints and sealants near open flames, sparks or other sources of ignition. These substances can be flammable. 2. Health Risk: Avoid inhaling fumes. Use a protective mask with the right filter to protect your airways. Paints and sealants may contain harmful chemicals. 3. Skin and eye protection: Wear protective gloves and safety glasses when working with paints and sealants. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, wash abundantly with water and consult a doctor. 4. Ventilation: Work in a well-ventilated room or outdoors. Ensure adequate airflow to avoid the build-up of harmful fumes. 5. Storage: Store paints and sealants in tightly closed packages, in a cool and dry place, away from children and pets. 6. Disposal: Do not pour paint residues and sealants into plumbing or into the ground.

Return them to a hazardous waste collection point or follow local disposal regulations. 7. Safety at height: When painting or sealing the roof, always use appropriate fall protection, such as safety harnesses and ropes. Make sure the ladder is stable and securely positioned. 8. Weather conditions: Do not paint or seal the roof during rain, strong wind or extreme temperatures. Adverse weather conditions can affect the quality of the work done and increase the risk of an accident. 9. Compatibility: Make sure the paint or sealant is compatible with the material the roof is made of. Non-compliance can lead to damage or reduce the durability of the roofing material. 10. Manufacturer's instructions: Always follow the manufacturer's instructions for the application, drying and maintenance of paints and sealants. 11. First aid: If you experience health problems such as dizziness, nausea or skin irritation, stop working immediately and consult your doctor. 12. Marking: Make sure that all required labels and safety information are included on the product packaging.

Producent — dane kontaktowe

Selena FM S.A.
ul. Strzegomska 2-4
53-611
Wrocław
PL
biuro@selena.com