

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/wkrety-wkret-do-wiezby-dachowej-6-x-100mm-100szt-ciesielski-p-1458.html>



WKRETY WKRĘT DO WIĘŻBY DACHOWEJ 6 x 100mm 100szt CIESIELSKI

Cena	26,00 zł
Numer katalogowy	ALP-18447839405
Kod producenta	WHW-P - 6x100
Kod EAN	5901466117972

Opis produktu

Wkręt hartowany do więźby dachowej 6,0 x 100 STALCO

- ❑ **NIE WYMAGA NAWIERCANIA** - duży moment skręcający eliminuje konieczność wstępnego nawiercania.
- ❑ **KOMFORT I SZYBKOŚĆ MOCOWANIA** - wkręty zamocujesz przy pomocy wkrętarki, precyzyjnie i bez wysiłku.
- ❑ **CERTYFIKOWANE WKRETY** - parametry podlegają dużo większym wymaganiom projektowym i produkcyjnym.
- ❑ **SPECJALNE OSTRZE** - znajdujące się na początku gwintu ułatwia rozpoczęcie wkręcania oraz zapobiega pękaniu drewna.
- ❑ **DUŻY MOMENT SKRĘCAJĄCY** - pozwala na wkręcanie bez nawiercania nawet w twardych gatunkach drewna.
- ❑ **GNIAZDO PODKŁADKOWE** - zapewnia pełne zagłębienie łba w elemencie mocowanym oraz zlicowanie łba z materiałem.
- ❑ **GNIAZDO TORX** - ułatwia prowadzenie wkręta i zabezpiecza przed wyskakiwaniem bitu.

Trwałe połączenie elementów drewnianych i drewnopochodnych

Wkręty z łbem podkładowym wyróżniają się trwałym wykonaniem ze stali niskowęglowej pokrytą żółtą warstwą ochronnego ocynku.

Podwójny niepełny gwint błyskawicznie zagłębia się w drewnie i wymaga mniejszej siły i zapobiega pęknięciom podłoża.

- **Oznaczenie długości na głowce wkręta** - umożliwia identyfikację nawet po całkowitym wkręceniu.
- **Głębokie gniazdo TORX** - pozwala na lepsze przeniesienie siły wkręcającej i zapobiega wyskakiwaniu bitu.
- **Żebra tnące na spodniej części łba** - ułatwiają zagłębienie i wkręcenie główki i równo z powierzchnią materiału.
- **Długi frez** - poszerza otwór, powodując wyraźne zmniejszenie momentu siły potrzebnej do wkręcenia.
- **Karby tnące** - łamią wiór powstający przy wkręcaniu i zapobiegają rozszczepianiu drewna.
- **Końcówka wiercąca** - umożliwia lekkie wkręcanie bez uprzedniego nawiercania.
- **Gwint od początku ostrza** - umożliwia początek wkręcania i zapobiega ślizganiu się ostrza.

Wkręty do więźb dachowych posłużą Ci do łączenia ścian domu szkieletowego oraz tworzenia konstrukcji dachu. Element cechuje się niewrażliwością na korozję oraz wysoką trwałością.

Praktyczne wkręty ciesielskie

Wkręty ciesielskie z łbem podkładowym - jedno z najpopularniejszych i równocześnie najprostszych rozwiązań w formie sposobów łączenia ze sobą elementów wykonanych z drewna, w tym przede wszystkim belek o różnych grubościach i wadze. Element kompatybilny z wkrętakami typu TORX 30, szeroko rozpowszechnionymi w budownictwie oraz różnych gałęziach techniki.

Stosowanie wkrętów ciesielskich jest proste i nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań. W przypadku mniejszych prac i elementów sprawdza się nawet zwykły śrubokręt!

Dużym plusem wkrętów ciesielskich jest brak konieczności wstępnego nawiercania w drewnie, ponieważ trzonek posiada karby tnące. Nadaje im to samowiercący charakter, który w czasie wykonywanych prac jest ogromną zaletą.

Uniwersalne wkręty od zaufanego producenta

Wkręty hartowane do drewna to produkt marki STALCO. To **polski producent**, który słynie z wysokiej jakości narzędzi warsztatowych do zastosowań profesjonalnych i domowych. Marce zaufały już tysiące zadowolonych klientów, co potwierdza niezawodność oferowanego przez nią wyposażenia.

Szukasz innych produktów i narzędzi do prac remontowo-budowlanych? Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i zaopatr się we wszystko, czego potrzebujesz!

Do najważniejszych właściwości produktu należą:

- **Ilość w opakowaniu:** 100 szt.
- **Długość wkręta:** 100 mm
- **Średnica wkręta:** 6 mm
- **Obszar zastosowania:** Drewno lite, lite klejowe i fornirowane
- **Wytrzymałość:** Wysoka
- **Dodatkowe właściwości:** Gniazdo TX, wypustki nacinające, karby tnące, powłoka woskowa
- **Typ wkręta:** Samowiercący
- **Zakończenie:** Ostrze zapobiegające pękaniu drewna
- **Typ łba wkręta:** Stożkowy
- **Typ gniazda wkręta:** TX 30
- **Rodzaj powłoki:** Ocynk galwaniczny
- **Średnica łba wkręta:** 14 mm
- **Materiał wykonania:** Stal niskowęglowa
- **Przeznaczenie:** Prace montażowe i wykończeniowe
- **Odporność UV:** Tak
- **Zakres stosowania:** Więźba dachowa, szkielety konstrukcyjne budynku
- **Rodzaj gwintu:** Niepełny
- **Certyfikaty:** CE

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Stan opakowania:** oryginalne
- **Kod producenta:** WHW-P - 6x100
- **Marka:** Stalco
- **Rodzaj:** łącznik ciesielski
- **Długość:** 100
- **Szerokość produktu:** 6

-
- **Liczba sztuk:** 100
 - **EAN (GTIN):** 5901466117972

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for trusses and roof supports based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Risk of falling from a height: * Work on the roof only in favorable weather conditions (no wind, rain, snow). * Protect yourself from falling from a height by using appropriate safety harnesses, ropes, and anchor points. * Use stable and certified ladders and scaffolding. 2. Risk of mechanical injury: * Use safety glasses and work gloves when cutting and processing wood. * Take special care when operating electrical tools such as saws and drills. * When transporting truss elements, protect them from shifting or falling. 3. Risk associated with structural load: * Make sure that the roof structure is properly designed and can withstand loads. * Avoid overloading the roof during installation. * Follow the manufacturer's recommendations for acceptable loads. 4. Risk of fire: * Store flammable materials (e.g. impregnations) away from sources of fire. * When welding or cutting metal, protect the area from sparks. * Make sure the electrical installation is done in accordance with the regulations. 5. Risks associated with weather conditions: * Protect truss elements from excessive moisture. * Impregnate the roof lining with preparations that protect against fungi and insects. * Regularly check the technical condition of the roof to prevent damage caused by weather conditions. 6. Risk associated with incorrect assembly: * Follow the manufacturer's installation instructions. * Use appropriate materials and tools. * If in doubt, consult a professional. 7. Risk associated with the use of chemicals: * Use impregnations and wood protection products according to the manufacturer's instructions. * Provide adequate ventilation when using chemicals. * Protect your skin and eyes from contact with chemicals. 8. Risk associated with overload: * Do not rely on the roof structure if you are not sure that it is adapted to this. * Do not store heavy objects on the roof. * Regularly remove snow from the roof to prevent it from overloading.

Producent — dane kontaktowe

STALCO Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 145
32-050
Skawina
PL
centrala@stalco.pl