

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/zaprawa-tynkowa-atlas-25-kg-p-73.html>



Zaprawa tynkowa Atlas 25 kg

Cena	20,00 zł
Numer katalogowy	5905400220087
Kod EAN	5905400220087

Opis produktu

Informacje o produkcie

Prezentowana zaprawa tynkarska to wysokogatunkowa mieszanka spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających w postaci suchego proszku. Przed nałożeniem produktu na ścianę należy go przygotować zgodnie z załączoną czytelną instrukcją poprzez wymieszanie z wodą. Zaprawa jest łatwa w użyciu i dobrze się nakłada na różne powierzchnie z materiałów ceramicznych i silikatowych, jak cegły, pustaki czy płyty wiórowo-cementowe.

Cechy i zalety

Zaprawa tynkarska to obowiązkowy materiał budowniczy podczas różnego rodzaju prac wykończeniowych i remontowych. Produkt pakowany jest w ekonomiczne worki o pojemności 25 kg. Zaprawa jest wysokogatunkową suchą mieszanką spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających, dzięki czemu jest łatwa do przygotowania i dobrze rozprowadza się na powierzchni. Prezentowany materiał budowniczy przeznaczony jest do stosowania na powierzchnie ścian z cegieł i sufitów. Może być również nakładany na betonowe bloczki, pustaki i inne materiały ceramiczne i silikatowe. Zaprawa tynkarska sprawdzi się także na powierzchniach z płyt wiórowo-cementowych. Mieszanka jest wytrzymała i łatwa w nakładaniu. W naszej ofercie znajdziesz także inne materiały murarskie.

Plastyczna

Łatwa w obróbce

Na każde podłoże mineralne

Nieodpowiedni do ogrzewania podłogowego

Parametry produktu

Typ produktu: Zaprawa tynkarska

Szerokość pojemnika: 240mm

Głębokość pojemnika: 470mm

Wysokość pojemnika: 110mm

Waga produktu: 25kg

Materiał: Dodatki, spoiwo i wypełniacz kwarcowy

Grubość nakładania: 30mm

Czas schnięcia: 28 dni

Przeznaczenie: Budownictwo

Instrukcje dotyczące przechowywania: Okres przechowywania: 12 miesięcy

Typ produktu: Zaprawa tynkarska

Szerokość pojemnika: 240mm

Głębokość pojemnika: 470mm

Wysokość pojemnika: 110mm

Waga produktu: 25kg

Materiał: Dodatki, spoiwo i wypełniacz kwarcowy

Grubość nakładania: 30mm

Czas schnięcia: 28 dni

Przeznaczenie: Budownictwo

Instrukcje dotyczące przechowywania: Okres przechowywania: 12 miesięcy